



**СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫПЭ САМОУПРАВЛЕНИЭМ И ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И СОВЕТ
КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ СОВЕТИ**

361115, КБР, г. Майский ул.Энгельса,68, E-mail: raysovet.maysk@kbr.ru т. / факс 23-2-34 / 26-5-39

РЕШЕНИЕ № 163
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«24» октября 2023 года

г. Майский

**Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики**

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст.10 Устава Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Совет местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (приложение).
2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Майского
муниципального района
Кабардино - Балкарской Республики

В.В. Игнатьев



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

**Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики**

2023 г.

**Местные нормативы градостроительного проектирования
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Местные нормативы градостроительного проектирования Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МНГП, Нормативы) разработаны в целях обеспечения устойчивого развития Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Муниципальный район) и распространяются на всю территорию Муниципального района в пределах его границ в части разработки документов по планировке и межеванию, застройки свободных и реконструируемых территорий, а также по планировке, застройке и реконструкции объектов местного значения Муниципального района в пределах границ поселений (далее – Поселения) Муниципального района.

1.2. Настоящие Нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами, Региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на территории Муниципального района физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

1.4. Настоящие Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории.

1.5. Настоящие Нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании, а также иным федеральным, региональным и муниципальным нормативным, правовым актам, устанавливающим обязательные требования.

1.6. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

1.7. Настоящие Нормативы не распространяются на документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, планировки территорий, которые утверждены или подготовка которых начата до вступления в силу настоящих Нормативов.

1.8. Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах территориального планирования и градостроительного зонирования, являются нормами градостроительного проектирования для данной территории.

1.9. При определении перспектив развития и планировки поселения необходимо учи-

тивать:

численность населения на расчетный срок;
местоположение населенных пунктов в муниципальном районе;
историко-культурное значение поселения;
прогноз социально-экономического развития территории;
санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

1.10. Порядок подготовки, утверждения Нормативов и внесения в них изменений устанавливается муниципальными правовыми актами с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.11. Проект Нормативов подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

1.12. Утвержденные Нормативы подлежат размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных Нормативов.

1.13. Термины и определения

Основные термины и определения, используемые в настоящих Нормативах, приведены в приложении 1 к настоящим Нормативам.

1.14. Нормативные ссылки

Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, используемых при разработке Нормативов, приведен в приложении 2 к настоящим Нормативам.

1.15. Расчетные показатели

Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения, максимального уровня территориальной доступности таких объектов для населения, приведены в приложении 3 к настоящим Нормативам.

1.16. Сокращения, используемые в тексте

ГОСТ – государственный стандарт.

ГП – генеральный план.

ДОУ – детское дошкольное учреждение.

ЗУ – земельный участок.

МДС – методические документы в строительстве.

МО – муниципальное образование.

МР – муниципальный район.

НП – населенный пункт.

НПБ – нормы пожарной безопасности.

НТП – нормы технологического проектирования.

ПЗЗ – правила землепользования и застройки.

ПУЭ – правила устройства электроустановок.

СанПиН – санитарные правила и нормы.

СП – свод правил.

СП – сельское поселение.

СТП – схема территориального планирования.

2. Содержание

2.1. Настоящие Нормативы – градостроительный документ, разработанный на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

2.2. Настоящие нормативы разработаны для обеспечения градостроительного проектирования территории Муниципального района, с учетом особенностей его застройки, с целью:

- создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия;
- создания условий для планировки межселенных территорий района за счет определения минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории);
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- определения нормативной площади земельных участков при проектировании и строительстве объектов капитального строительства;
- создания комплекса социально гарантированных, гигиенически безопасных, комфортных условий для жизнедеятельности и создания среды, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения;
- охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

2.3. Настоящие Нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в том числе следующими объектами местного значения:

- объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, связи;
- автомобильные дороги местного значения;
- объекты здравоохранения;
- объекты физической культуры и массового спорта;
- объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных учреждений;
- объекты культуры;
- объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
- муниципальный жилищный фонд;
- иные объекты, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района.

2.4. Объектами градостроительного нормирования также являются:

территории муниципальных образований;
территории населенных пунктов и отдельных зон в их пределах, в том числе зоны и участки жилой застройки;
зоны и участки общественной застройки;
производственные зоны;
рекреационные зоны.

2.5. Размещение объектов регионального и местного значения на территории муниципального образования определяется документами территориального планирования регионального и муниципального уровней, правилами землепользования и застройки и проектами планировки.

3. Назначение и область применения

3.1. Назначение

3.1.1. Настоящие Нормативы применяются при разработке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования на территории Муниципального района.

3.1.2. Нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании, а также иным федеральным, краевым и муниципальным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования, и действуют на территории Муниципального района.

3.1.3. Нормативы не распространяются на проектирование, строительство и реконструкцию объектов, начатых до вступления в силу настоящих правил

3.1.4. Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, направленные на устойчивое развитие территории, развитие комплекса транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов.

3.1.5. Нормативы устанавливают минимальные расчетные показатели для:

- определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также от этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий;
- определения потребности в территориях различного назначения;
- определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд;
- обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям;
- определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания:
 - а) размеров земельных участков необходимых для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений;
 - б) расстояний между проектируемыми улицами, проездами, зданиями, строениями различных типов при различных планировочных условиях;
- определения иных параметров развития территории при градостроительном проектировании.

3.1.6 При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. Правила применения

3.2.1. При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, нормативы градостроительного проектирования Муниципального района являются одним из основных источников обоснования при выборе объекта местного значения Муниципального района для включения в планы и программы и последующего обоснования места его размещения.

3.2.2. При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития Муниципального образования из основной части нормативов градостроительного проектирования выбираются планируемые к созданию объекты местного значения муниципального района и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Муниципального района определяются места расположения таких объектов.

3.2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Муниципального района населения Муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Муниципального района применяются:

- при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования Муниципального района, в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования Муниципального района;

- при проверке и согласовании проектов Схемы территориального планирования Муниципального района, в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования Муниципального района с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при подготовке и утверждении Генеральных планов поселений Муниципального района, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений муниципального района;

- при проверке и согласовании проектов Генеральных планов поселений Муниципального района, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений Муниципального района, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений.

Термины и определения

В настоящих Нормативах применены следующие термины и их определения:

градостроительное зонирование - установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам застройки и ландшафтной организации;

граница городского населенного пункта - законодательно установленная линия, отделяющая земли городского населенного пункта от иных категорий земель;

земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

квартал - планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

красная линия - граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских поселениях;

линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка;

зона усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 кв. метров и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зона коттеджной застройки - территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 кв. метров и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

блокированные жилые дома - жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

городской узел - территория общественного назначения, формирующаяся на пересечении магистральных улиц общегородского значения;

примагистральная территория - территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой;

межмагистральные территории - территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий;

улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети городского поселения;

квартал - межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети;

морфотипы - (от греческого "морфос" - форма) типы застройки, сложившиеся в период эволюционного развития города;

пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение - пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка - временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;

автостоянки - открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

виды реконструкции - виды градостроительной деятельности в городах:

а) регенерация - сохранение и восстановление объектов культурного наследия и исторической среды;

б) ограниченные преобразования - сохранение градостроительных качеств объектов культурного наследия и исторической среды и их развитие на основе исторических традиций;

в) активные преобразования - изменение градостроительных качеств среды с частичным их сохранением;

градоформирующий потенциал наследия - совокупность качеств наследия, определяющих границы и возможности его влияния на градостроительное развитие территорий города, его районов, локальных участков;

зоны (территории) исторической застройки - включают всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, т.е. до середины 50-х гг. XX века;

историческая среда - городская среда, сложившаяся в районах исторической застройки;

целостная историческая среда - городская среда, сохранившаяся в историческом виде или соответствующая ей по своим характеристикам и способствующая наилучшему проявлению ценных качеств объектов культурного наследия;

частично нарушенная историческая среда - историческая среда с отдельными дисгармоничными включениями или утратой отдельных элементов;

нарушенная историческая среда - среда, характеристики которой не соответствуют исторической;

природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение;

естественная экологическая система (экосистема) - объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы, в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергией;

природные территории - территории, в пределах которых расположены природные объекты, отличающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и др.), преобладанием местных видов растений и животных, свойственных данному природному сообществу, определенной динамикой развития и пр. Они имеют преимущественно природоохранное, средообразующее, ресурсосберегающее, оздоровительное и рекреационное значение;

территории природного комплекса (ПК) города - территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкций;

особоохраняемые природные территории (ООПТ) - территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особоохраняемых природных территорий;

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70 процентов поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

зеленая зона - территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения (ГОСТ 17.5.3.01-01-78).

ПЕРЕЧЕНЬ законодательных и нормативных документов

Конституция Российской Федерации
 Земельный кодекс Российской Федерации
 Градостроительный кодекс Российской Федерации
 Водный кодекс Российской Федерации
 Лесной кодекс Российской Федерации
 Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»
 СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»
 СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция
 СНиП 21-02-99*
 СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
 СНиП 2.05.02-85*
 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»
 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
 СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка»
 СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»
 СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.
 СП 11.13130.2009. «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»
 СП 88.13330.2022 «СНиП II-01-77* Защитные сооружения гражданской обороны»
 СН 452-73. «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»
 СН 461-74. «Нормы отвода земель для линий связи»
 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ.
 № 14278ТМ-Т1
 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 октября 2020 г. № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

минимального уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории и иными объектами
местного значения, максимального уровня территориальной доступности таких объектов для населения

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹																
		1. Общие принципы организации территорий																	
1.1	Пространственно-планировочная организация территорий	Городские и сельские поселения муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики в зависимости от проектной численности населения на расчётный срок подразделяются на группы в соответствии с таблицей: <table><tr><td>Группы поселений</td><td>Население, тыс. человек</td></tr><tr><td colspan="2">Городские поселения</td></tr><tr><td>Малые</td><td>до 50</td></tr><tr><td colspan="2">Сельские поселения</td></tr><tr><td>Крупные</td><td>от 3 и более</td></tr><tr><td>Большие</td><td>от 1 до 3</td></tr><tr><td>Средние</td><td>от 0,2 до 1</td></tr><tr><td>Малые</td><td>до 0,2</td></tr></table>	Группы поселений	Население, тыс. человек	Городские поселения		Малые	до 50	Сельские поселения		Крупные	от 3 и более	Большие	от 1 до 3	Средние	от 0,2 до 1	Малые	до 0,2	О (СП 42.13330.2016)
Группы поселений	Население, тыс. человек																		
Городские поселения																			
Малые	до 50																		
Сельские поселения																			
Крупные	от 3 и более																		
Большие	от 1 до 3																		
Средние	от 0,2 до 1																		
Малые	до 0,2																		
1.2	Нормативы площади и распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития	Нормативы площади и распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития территории следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории, в соответствии с утверждёнными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории. Типы и виды функциональных зон, устанавливаемые на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики : <table><tr><td>№ п/п</td><td>Тип функциональной зоны</td><td>Вид функциональной зоны</td></tr><tr><td>1</td><td>Жилая</td><td>Среднеэтажной жилой застройки (5 – 8 этажей)</td></tr></table>	№ п/п	Тип функциональной зоны	Вид функциональной зоны	1	Жилая	Среднеэтажной жилой застройки (5 – 8 этажей)	Р										
№ п/п	Тип функциональной зоны	Вид функциональной зоны																	
1	Жилая	Среднеэтажной жилой застройки (5 – 8 этажей)																	

¹ В скобках указан документ, на основании которого принят нормативный показатель. В случае отсутствия – нормативный показатель принимается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики и Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики.

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования			Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
				Малозэтажной жилой застройки (1 - 3 этажа)	
				Индивидуальной жилой застройки (1 – 3 этажа)	
				Садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан (1 – 2 этажа)	
		2	Общественно-делового назначения	Административно-деловая	
				Социальная и коммунально-бытовая	
				Торгового назначения и общественного пи- тания	
				Учебно-образовательная	
				Культурно-досуговая	
				Спортивного назначения	
				Здравоохранения	
				Социального обеспечения	
				Научно-исследовательская	
				Культовая	
				Общественно-делового центра	
				Общественно-деловая	
		3	Производственного и коммунально- складского назначения	Производственная	
				Коммунально-складская	
				Производственная и коммунально- складская	
		4	Инженерной инфраструктуры	Инженерной инфраструктуры	
		5	Транспортной инфраструктуры	Транспортной инфраструктуры	
		6	Рекреационная	Объектов отдыха, туризма и санаторно- курортного лечения	
				Озеленённых территорий общего пользования	
				Рекреационная	
		7	Сельскохозяйственного использования	Сельскохозяйственных угодий	
				Объектов сельскохозяйственного назначения	
				Ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования			Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
				Сельскохозяйственного использования	
		8	Специального назначения	Ритуального назначения	
				Складирования и захоронения отходов	
		9	Обороны и безопасности	Обороны и безопасности	
		10	Режимных территорий	Режимных территорий	
		11	Акваторий	Акваторий	
		12	Природного ландшафта	Открытого пространства	
				Защитного озеленения	
				Территорий, покрытых лесом и кустарником (за исключением государственного лесного фонда)	
				Нарушенного природного ландшафта	
				Заболоченных территорий	
				Природного ландшафта	
		13	Особо охраняемых природных территорий	Особо охраняемых природных территорий	
		14	Добычи полезных ископаемых	Добычи полезных ископаемых	
		15	Коммуникационных коридоров	Коммуникационных коридоров	
		16	Улично-дорожной сети	Улично-дорожной сети	
		17	Лесного фонда	Государственного лесного фонда	
		18	Иные виды зон, которые могут быть установлены с учетом местных особенностей		
		Примечание: Представленный перечень типов и видов функциональных зон является рекомендательным. При подготовке документов территориального планирования могут быть определены иные типы и виды функциональных зон. Территории государственного лесного фонда, расположенные в пределах границ муниципальных образований, используются, как правило для ведения лесного хозяйства.			
1.1.1.	Селитебная территория				
1.1.1.2	Нормативы потребности в селитебной территории поселений при застройке домами усадебного типа с участками при доме (квартире)	№	Площадь участка при доме, м²	Расчетная площадь селитебной территории на один дом (квартиру), га	Р
		п/п			
		1	3000	-	
		2	2000	0,25 - 0,27	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования			Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		3	1500	0,21 - 0,23	
		4	1200	0,17 - 0,20	
		5	1000	0,15 - 0,17	
		6	800	0,13 - 0,15	
		7	600	0,11 - 0,13	
		8	400	0,08 - 0,11	
		9	200	0,06 - 0,08	
1.1.1.3	Нормативы потребности в селитебной территории поселений при застройке секционными и блокированными домами без участков при квартире	Число этажей		Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га	Р (СП 42.13330.2016)
		2		0,04	
		3		0,03	
		4		0,02	
1.1.1.4	Нормативы потребности в селитебной территории поселений при застройке средне этажными многоквартирными домами	При застройке средне этажными многоквартирными домами – 8 га (на 1000 чел.).			Р (СП 42.13330.2016)
2.1.	Нормативы градостроительного проектирования жилых зон				
2.1.1	Нормативы площади элементов планировочной структуры жилых зон (жилой квартал)	Элементы территории жилого квартала		Площадь элемента территории, % от общей площади территории жилого квартала	Р
		Проезды		10	
		Дошкольные образовательные организации		5	
		Озеленение		10	
		Места организованного хранения автотранспорта		10-18	
		Площадки общего пользования различного назначения		10	
		Жилая застройка		15-25	
		Общественная застройка, объекты инженерной инфраструктуры		2	
		Иные благоустроенные территории		18-38	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования		Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		Итого:	100	
2.1.2	Нормативы площади элементов планировочной структуры жилых зон (жилой микрорайон)	Элементы территории жилого квартала	Площадь элемента территории, % от общей площади территории жилого квартала	Р
		Улично-дорожная сеть	18	
		Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации	14	
		Озеленение	25	
		Места хранения автотранспорта	5,5-9	
		Площадки общего пользования различного назначения	5	
		Жилая застройка	10-12	
		Общественная застройка, объекты инженерной инфраструктуры	5	
		Иные благоустроенные территории	12-17,5	
		Итого:	100	
2.1.3	Плотность населения жилых зон	1. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20%. 2. На территориях индивидуального усадебного строительства и в населённых пунктах, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но не менее чем 10 чел./га. 3. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%. 4. При применении высокоплотной 2-, 3-, 4(5)-этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать по среднему значению показателя; при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - по максимальному показателю. 5. При формировании в квартале (микрорайоне) единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения. 6. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность населения. 7. Показатели плотности населения приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 м ² /чел. для территории муниципальных образований. Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 м ² /чел. 8. Расчетная плотность населения квартала (микрорайона) при комплексной застройке много-		Р (СП 42.13330.2016)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹																																																																																																																																															
		квартирными жилыми домами и средней жилищной обеспеченности не должна превышать 300 чел./га. Плотность населения кварталов индивидуальной жилой застройки (количество человек на гектар территории) следует принимать в соответствии со значениями, приведенными ниже. 9. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, чел/га, следует определять по формуле: $P = \frac{P_{18} \times 18}{H}, \text{ где}$ P₁₈ – Показатель плотности при 18 м²/чел.; H – Расчетная жилищная обеспеченность, м². <table> <tr> <th rowspan="2">Тип дома</th> <th colspan="8">Плотность населения (чел./га) при среднем размере семьи (чел.)</th> </tr> <tr> <th>2,5</th> <th>3,0</th> <th>3,5</th> <th>4,0</th> <th>4,5</th> <th>5,0</th> <th>5,5</th> <th>6,0</th> </tr> <tr> <td>Усадебный с приквартирными участками (м²)</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>17</td> <td>21</td> <td>23</td> <td>25</td> <td>28</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>20</td> <td>24</td> <td>28</td> <td>30</td> <td>32</td> <td>35</td> <td>38</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>33</td> <td>35</td> <td>38</td> <td>42</td> <td>45</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>30</td> <td>33</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>44</td> <td>48</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>54</td> <td>56</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>83</td> <td>100</td> <td>117</td> <td>133</td> <td>150</td> <td>167</td> <td>183</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>125</td> <td>150</td> <td>175</td> <td>200</td> <td>225</td> <td>250</td> <td>275</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Секционный с числом этажей:</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>130</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>150</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-</td> <td>170</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Тип дома	Плотность населения (чел./га) при среднем размере семьи (чел.)								2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	Усадебный с приквартирными участками (м ²)									2000	10	12	14	16	18	20	22	24	1500	13	15	17	20	22	25	27	30	1200	17	21	23	25	28	32	33	37	1000	20	24	28	30	32	35	38	44	800	25	30	33	35	38	42	45	50	600	30	33	40	41	44	48	50	60	400	35	40	44	45	50	54	56	65	300	83	100	117	133	150	167	183	200	200	125	150	175	200	225	250	275	300	Секционный с числом этажей:									2	-	130	-	-	-	-	-	-	3	-	150	-	-	-	-	-	-	4	-	170	-	-	-	-	-	-	
Тип дома	Плотность населения (чел./га) при среднем размере семьи (чел.)																																																																																																																																																	
	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0																																																																																																																																										
Усадебный с приквартирными участками (м ²)																																																																																																																																																		
2000	10	12	14	16	18	20	22	24																																																																																																																																										
1500	13	15	17	20	22	25	27	30																																																																																																																																										
1200	17	21	23	25	28	32	33	37																																																																																																																																										
1000	20	24	28	30	32	35	38	44																																																																																																																																										
800	25	30	33	35	38	42	45	50																																																																																																																																										
600	30	33	40	41	44	48	50	60																																																																																																																																										
400	35	40	44	45	50	54	56	65																																																																																																																																										
300	83	100	117	133	150	167	183	200																																																																																																																																										
200	125	150	175	200	225	250	275	300																																																																																																																																										
Секционный с числом этажей:																																																																																																																																																		
2	-	130	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																										
3	-	150	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																										
4	-	170	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																										
2.1.4	Показатели распределения жилых зон по типам и этажности жилой застройки, в том числе территорий, предназначенных для строительства	*Жилые зоны населённых пунктов рекомендуется подразделять на следующие типы: – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5 - 8 этажей, включая мансардный); – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (не более 4 этажей, включая мансардный); – зона застройки блокированными жилыми домами (не более 3 этажей) с приквартирными участками;	Р (СП 42.13330.2016)																																																																																																																																															

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования										Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹							
	жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда	– зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами (не более 3 этажей) с приусадебными земельными участками, в том числе: – застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком площадью 400-600м ² (включая площадь застройки) на резервных территориях; – застройка объектами индивидуального жилищного строительства и реконструкция существующей индивидуальной усадебной застройки с земельным участком площадью 200-400 м ² (включая площадь застройки); – – застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком площадью от 600 до 1200 квадратных метров; – – застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком площадью 1200 квадратных метров и более.																	
2.1.5	Нормативы интенсивности использования территории населенного пункта	Тип застройки*	Размер земельного участка, м	Площадь жилого дома, м общей площади					Коэффициент застройки К	Коэффициент плотности застройки				Р (СП 42.13330.2016)					
		А	1200	480					0,2	0,4									
			1000	400					0,2	0,4									
			800	320 (480)					0,2 (0,3)	0,4 (0,6)									
		Б	600	360					0,3	0,6									
			500	300					0,3	0,6									
			400	240					0,3	0,6									
			300	240					0,4	0,8									
		В	200	160					0,4	0,8									
			100	100					0,5	1,0									
2.1.6	Нормативы интенсивности использования территорий жилых зон	Рекомендуемые показатели плотности застройки земельных участков жилой застройки в зависимости от процента застройки территории и средней (расчетной) этажности приведены в таблице.																Р (СП 42.13330.2016)	
		Коэффициент застройки/ Максимальный процент застройки	Плотность жилой застройки на единицу жилой территории																
			4,1-10,0 тыс. кв. м/га						10,1-15,0 тыс. кв. м/га					15,1-20,0 тыс. кв. м/га					
			4,1	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0		20,0
			0,15/15%	3,3	4,0	4,7	5,3	6,6	6,6	7,3	8,0	8,7	9,3	10,0	10,7	11,3	12,0		
			0,20/20%	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0		9,5

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования																Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹		
		0,25/25%	2,0	,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,8	7,2	7,6	8,0		
		0,30/30%	1,7	2,0	2,4	2,7	3,0	3,8	3,6	3,9	4,3	4,7	5,0	5,3	5,7	6,0	6,3	6,7		
		0,40/40%	1,2	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,3	4,5	4,8	5,0		
		Максимальную плотность застройки участков территориальных зон жилого назначения следует принимать по СП 42.13330.2016. В правилах землепользования и застройки нормативные показатели интенсивности использования территории могут быть уточнены, а также могут быть установлены дополнительные показатели, характеризующие предельно допустимый строительный объем зданий и сооружений по отношению к площади участка; число полных этажей, допустимую высоту зданий и сооружений в конкретных зонах и другие ограничения, учитывающие местные градостроительные особенности (облик поселения, историческая среда, ландшафт). Примечания: 1. Таблицу показателей плотности застройки земельных участков жилой застройки в зависимости от процента застройки территории и средней (расчетной) этажности рекомендуется применять для укрупнённых расчётов балансов территории кварталов. 2. Средняя (расчетная) этажность жилых зданий рассчитывается без учёта этажности общественных зданий. 3. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая максимальным значениям плотности застройки каждой ячейки. 4. Плотность жилой застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу жилой территории. 5. Общая площадь жилой застройки - суммарная величина общей площади квартир жилого здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения. 6. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,60-0,86). 7. Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади земельного участка. 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, к площади земельного участка. 9. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок и гаражей для автомобильного транспорта, в том числе многоэтажных, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на																		

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения огородничества, садоводства и дачного хозяйства которые, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 2,0 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов, также устройство глухих ограждений между соседними участками при согласовании с владельцами соседних участков.	
2.1.7	Нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях	Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; 5 этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. При реконструкции 5-этажной жилой застройки по условиям инсоляции и освещенности допускается надстройка одного этажа, не считая мансардного, если расстояния между длинными сторонами зданий не менее 30 м (при широтной, меридиональной и диагональной ориентации) и 15 м между длинными сторонами и торцами жилых зданий, расположенных под прямым углом, раскрытым на южную сторону горизонта. На территориях индивидуальной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. В зонах малоэтажной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям (в метрах) следует принимать не менее: от объекта ИЖС, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 3,0 м; от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м; от бани, гаража и других построек - 1,0 м; от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м; от стволов среднерослых деревьев - 2,0 м; от кустарника - 1,0 м. Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содержать не более 30 блоков; их следует предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 до 8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков - 50 м. Примечание: Сарай - общее название крытых неотапливаемых нежилых помещений для хранения различного имущества, содержания скота либо хранения сена. Блок сараев - набор хозяйственных построек, которые в установленном порядке могут возводить застройщики на предоставляемых им в пользование приусадебных земельных участках, определяется в зависимости от типа приусадебного хозяйства. Площадь их следующая, м²: – помещения для содержания скота и птицы: – а) с максимальным набором помещений 40,0; – б) со средним набором помещений 20,0;	О (СП 42.13330.2016; СП 52.13330.2016; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹																		
		– в) с минимальным набором помещений 10,0; – помещение для хранения грубых кормов (площадь чердака над помещением для скота) 40,0; – хозяйственное помещение для приготовления кормов 20,0; – сарай для сохранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива 15,0; – хозяйственный навес 15,0; г – гараж для личной автомашины 18,0; – летняя кухня 10,0; – погреб 8,0; – баня 12,0; – летний душ 4,0; – уборная с мусоросборником 3,0; – теплица 20,0.																			
2.1.8	Нормативы обеспеченности площадками общего пользования различного назначения	На территории земельного участка жилой застройки с коллективным использованием придомовой территорией кроме площади застройки необходимо предусматривать: транспортные проезды, пешеходные коммуникации, площадки для игр детей, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевые автостоянки, спортивные площадки, озеленение территории. Минимально допустимые размеры площадок общего пользования различного функционального назначения (за исключением автостоянок), размещаемых на территории многоквартирной жилой застройки, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными ниже. <table><tr><th>Площадки, размещаемые на территории жилой застройки</th><th>Минимальный расчетный размер площадки, м² на 1 человека, проживающего на территории квартала (микрорайона)</th></tr><tr><td>Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста</td><td>0,7</td></tr><tr><td>Для отдыха взрослого населения</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>)</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Для хозяйственных целей</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Для выгула собак</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Итого:</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Озелененная придомовая территория</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Итого:</td><td>5,2</td></tr></table> На селитебных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции –не более 1500м. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах следует	Площадки, размещаемые на территории жилой застройки	Минимальный расчетный размер площадки, м ² на 1 человека, проживающего на территории квартала (микрорайона)	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	Для отдыха взрослого населения	0,1	Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>)	2,0	Для хозяйственных целей	0,3	Для выгула собак	0,1	Итого:	4,0	Озелененная придомовая территория	2,0	Итого:	5,2	Р (СП 42.13330.2016)
Площадки, размещаемые на территории жилой застройки	Минимальный расчетный размер площадки, м ² на 1 человека, проживающего на территории квартала (микрорайона)																				
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7																				
Для отдыха взрослого населения	0,1																				
Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>)	2,0																				
Для хозяйственных целей	0,3																				
Для выгула собак	0,1																				
Итого:	4,0																				
Озелененная придомовая территория	2,0																				
Итого:	5,2																				

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹												
		предусматривать из расчета не менее, чем для 25 % индивидуальных легковых автомобилей На территории жилых районов и микрорайонов рекомендуется предусматривать места для хранения автомобилей в подземных гаражах из расчета не менее 25 машино-мест на 1 тыс. жителей. Примечания: 1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий поселения. 2. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами. Нормы расчета автостоянок допускается принимать в соответствии с СП42.13330.2016 При предварительном определении автостоянок, с учетом перспективы использования рекреационных территорий и развития автотуризма, особенно в регионах, богатых памятниками истории, культуры и архитектуры, природными и другими достопримечательностями, может быть использован условно усредненный по республике расчетный уровень автомобилизации на расчетный срок и перспективу (310-330 а/м на 1тыс. жителей) Минимальная обеспеченность озеленёнными территориями – 7,0 кв. м / чел., в которую входят: озеленённые придомовые территории (минимальный размер площадки на 1 человека – 2 м²), озеленённые территории участков детских дошкольных учреждений (40-50% территории участка), участки зелёных насаждений общего пользования групп (сквер). Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. Минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории многоквартирной жилой застройки без приквартирных участков, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными ниже <table><tr><th>Площадки, размещаемые на территории жилой застройки</th><th>Минимально допустимый размер одной площадки, квадратных метров</th><th>Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, метров</th></tr><tr><td>Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста</td><td>30</td><td>12</td></tr><tr><td>Для отдыха взрослого населения</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>)</td><td>100</td><td>10-40</td></tr></table>	Площадки, размещаемые на территории жилой застройки	Минимально допустимый размер одной площадки, квадратных метров	Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, метров	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	30	12	Для отдыха взрослого населения	15	10	Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>)	100	10-40	
Площадки, размещаемые на территории жилой застройки	Минимально допустимый размер одной площадки, квадратных метров	Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, метров													
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	30	12													
Для отдыха взрослого населения	15	10													
Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>)	100	10-40													

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования				Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		Для хозяйственных целей	10	20	По санитарным нормативам	
		Для выгула собак	25	40		
		Для стоянки автомашин (рекомендуемый)	34,5 (на 3 м/м)			
		Итого:	214,6	-		
		<*> Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов без мусоропроводов). Примечание. В стесненных условиях существующей застройки допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса квартала (микрорайона) для школьников и населения. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 10% площади территории квартала. Примечание. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.				
2.2	Нормативы обеспеченности организации благоустройства и озеленения населённых пунктов					
2.2.1	Нормативные требования к проектированию объектов по обслуживанию комплексов отдыха (нормы обслуживания открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха)	№ п/п	Учреждения, предприятия, сооружения	Единица измерения	Обеспеченность на 1000 отдыхающих	Р
		1	2	3	4	
		1.	Предприятия общественного питания: кафе, закусочные столовые рестораны	посадочное место	28 40 12	
		2.	Очаги самостоятельного приготовления пищи	шт.	5	
		3.	Магазины:	рабочее место		

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования						Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
			продовольственные непродовольственные		2 1			
		4.	Пункты проката	рабочее место	1			
		5.	Киноплощадки	зрительное место	20			
		6.	Танцевальные площадки	кв. м	35			
		7.	Спортгородки	кв. м	4 000			
		8.	Лодочные станции	лодки, шт.	15			
		9.	Бассейн	кв. м зеркала воды	250			
		10.	Велолыжные станции	место	200			
		11.	Автостоянки	место	150			
		12.	Пляжи общего пользования: пляж акватория	га га	1 2			
		13.	Парк (лесопарк)	га	3			
		14.	Общественные туалеты	прибор	5			
2.2.2	Процент увеличения уровня озелененности территории застройки в населенных пунктах с предприятиями 1-3 класса опасности, требующими устройства санитарно-защитных зон	Увеличение уровня озелененности территории застройки населённого пункта при наличии предприятий: 1 класса опасности (1000 м) на 15%; 2 класса опасности (500 м) на 7,5%; 3 класса опасности (300 м) на 4,5%;						Р (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
2.2.3	Нормативы площади территорий для размещения новых объектов рекреационного назначения	Парки в планировочном районе – 10 га; Сады жилых районов – 3 га; Скверы – 0,5 га.						О (СП 42.13330.2016)
2.2.4	Площадь озелененных территорий в общем балансе территории парков и садов:	В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %.						Р (СП 42.13330.2016)
2.2.5	Минимальные расчетные	Объекты рекреации	Территории	Аллеи, дорожки,	Застроенные		О	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования					Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹					
	показатели площадей территорий, распределе-ния элементов объектов рекреационного назначе-ния (в % от общей площади территории объ-екта)	онного назначения	зелёных насаждений и водоемов	площадки	территории		(СП 42.13330.2016)					
		Парки (парки культуры и отдыха).	65-70	25-28	5-7							
		Сады	80-90	8-15	2-5							
		С веры	60-75	40-25								
		Лесопарки (ландшафтные парки)	93-97	2-5	1-2							
2.2.6	Требования к устройству дорожной сети рекреаци-онных территорий обще-го пользования:	Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трас-сировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основ-ных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остано-вочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).					О (СП 42.13330.2016)					
2.2.7	Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для населения	Многофункциональные парки (парки культуры и отдыха) необходимо проектировать на рас-стоянии пешеходной доступности не более 1350 м для населения (время пешеходной доступ-ности не более 20 мин). Сады, скверы и бульвары необходимо проектировать на расстоянии пешеходной доступности не более 600 м для населения (время пешеходной доступности не более 10 мин). Проектирование лесопарков должно осуществляться с учётом транспортной доступности для населения не более 20 минут. В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ парков, садов и других озелененных территорий общего пользования, не допуская устройства оград со стороны жи-лых районов.					О (СП 42.13330.2016)					
2.2.8	Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для инвали-дов и маломобильных групп населения	Объекты рекреационного назначения должны проектироваться с учетом прокладки пешеход-ных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения. При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует обору-довать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для маломобиль-ных групп населения наземный проход. Уклоны дорожек и тротуаров, которые предназна-чаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 5%, поперечный - 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обес-печить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяже-нии не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спус-ка.					О (СП 42.13330.2016)					
2.2.9	Нормативы численности единовременных посетителей объектов	Число единовременных посетителей не более чел/га: <table><tr><td>Парки КиО, скверы,</td><td>Парки зон отдыха</td><td>Парки ку-рортов</td><td>Лесопарки, лугопарки</td><td>Леса</td></tr></table>					Парки КиО, скверы,	Парки зон отдыха	Парки ку-рортов	Лесопарки, лугопарки	Леса	Р (СП 42.13330.2016)
Парки КиО, скверы,	Парки зон отдыха	Парки ку-рортов	Лесопарки, лугопарки	Леса								

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования					Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		300	70	50	10	3	
	рекреационного назначения						
2.2.10	Нормативы благоустройства озеленённых территорий общего пользования	При численности единовременных посетителей от 10 чел/га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полей — почвозащитные посадки, при численности единовременных посетителей 50 чел/га и более — мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.					Р (СП 42.13330.2016)
		2.3. Социальная инфраструктура					
		Нормативы обеспеченности организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организации отдыха детей в каникулярное время					
		2.3.1. Дошкольные образовательные организации					
2.3.1.1	Уровень обеспеченности (детей в возрасте от 1,5 до 7 лет)	Для сельского населенного пункта - 85%, в том числе: — общего типа – 70%; — специализированного -3%; — оздоровительного – 12%. При отсутствии данных по демографии на территории жилой застройки следует размещать дошкольные образовательные организации из расчета не более 100 мест на 1 тыс. человек. Количество мест в детских яслях-садах принимается в зависимости от демографического состава населения, при этом здания детских яслей-садов следует проектировать с количеством мест не менее: для городов - 140; для поселков городского типа - 90; для сельских населенных пунктов - 25					О (СП 42.13330.2016)
2.3.1.2	Размер земельного участка	На 1 место при вместимости: до 100 мест – 40 кв. м, свыше 100 мест – 35 кв. м. В комплексе яслей садов свыше 500 мест – 30 кв. м. Для встроенного здания дошкольной образовательной организации при его вместимости более 100 мест - не менее 29 кв. м на 1 место. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. Площадь групповой площадки для ясельного возраста 7,5 кв. м на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста 9,0 кв. м на 1 место (допускается размещать за пределами дошкольных образовательных организаций общего типа).					О (СП 42.13330.2016)
2.3.1.3	Максимальная вместимость ДОУ	Максимальная вместимость дошкольных образовательных организаций в отдельно стоящих зданиях – 350 мест.					Р

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
2.3.1.4	Доступность дошкольных образовательных организаций	От 100 м/2 мин – 600м/10 мин.	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.2. Общеобразовательные организации	
2.3.2.1	Уровень обеспеченности (детей в возрасте от 6,5 до 18 лет)	100% общего числа школьников 1-9 классов и 75 % - 10-11 классов при обучении в одну смену. При отсутствии данных по демографии - не менее 180 учащихся на 1 тыс. человек.	О (СП 42.13330.2016)
2.3.2.2	Размер земельного участка	На 1 учащегося при вместимости: до 400 учащихся – 50 кв. м; 400-500 учащихся – 60 кв. м; 500-600 учащихся – 50 кв. м; 600-800 учащихся – 40 кв. м; 800-1100 учащихся – 33 кв. м; 1100-1500 учащихся – 21 кв. м; 1500-2000 учащихся – 17 кв. м; свыше 2000 учащихся – 16 кв. м. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции.	О (СП 42.13330.2016)
2.3.2.3	Доступность общеобразовательных организаций	От 300 м/2 мин – 600м/10 мин. При расстояниях свыше указанных, для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо обеспечивать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути – не более 30 минут в одну сторону. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.	О (СП 42.13330.2016)
		2.3.3. Организации дополнительного образования	
2.3.3.1	Уровень обеспеченности	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: дворец (Дом) творчества школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%.	О (СП 42.13330.2016)
2.3.3.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование.	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.4. Межшкольные учебные комбинаты	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
2.3.4.1	Уровень обеспеченности	8% общего числа школьников 5-11 классов	О (СП 42.13330.2016)
2.3.4.2	Размер земельного участка	Не менее 2 га на объект	О (СП 42.13330.2016)
		2.3.5. Детские оздоровительные лагеря	
2.3.5.1	Уровень обеспеченности	По заданию на проектирование	О
2.3.5.2	Размер земельного участка	200 кв. м на 1 место.	О (СП 42.13330.2016)
		Нормативы обеспеченности организации первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий).	
		2.3.6. Фельдшерско-акушерские пункты	
2.3.6.1	Уровень обеспеченности	1 объект для сельских населенных пунктов: – с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км; – с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км; – с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км.	О (СП 42.13330.2016)
2.3.6.2	Размер земельного участка	0,2 га на объект. Фельдшерско-акушерские пункты допускается размещать в жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа.	О (СП 42.13330.2016)
		2.3.7. Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях	
2.3.7.1	Уровень обеспеченности	18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек.	Р
2.3.7.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	О
2.3.7.3	Доступность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицин-	Для сельских населенных пунктов – в пределах 30 минутной транспортной доступности в одну сторону.	О (СП 42.13330.2016)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹												
	скую помощь в амбулаторных условиях и их филиалов														
		2.3.8. Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях													
2.3.8.1	Уровень обеспеченности	13,47 коек на 1 тыс. человек.	Р												
2.3.8.2	Нормативные требования к планировочной организации участка медицинских организаций	Проектирование зданий и помещений медицинских организаций осуществлять в соответствии с СП 158.13330.2014. Правила проектирования зданий и сооружений медицинских организаций. Психиатрические, наркологические, восстановительные, туберкулезные больницы с длительным пребыванием пациентов и повышенными требованиями к размеру участка, следует располагать в зеленой или пригородной зоне. Санатории необходимо располагать в условиях благоприятных природных ландшафтов, являющихся дополнительным курортным фактором (сосновый бор, море, река, термальные источники и др.). Размеры земельных участков для медицинских организаций (без учета площади автомобильных стоянок): До 60 – 300 м²; 61 – 200 коек – 200 м²; 201 – 500 коек – 150 м²; 501 – 700 коек – 100 м²; 701 – 900 коек – 80 м²; 901 коек и более – 60 м². При проектировании на участке действующих стационаров новых лечебных корпусов, допускается уменьшать удельные показатели земельного участка, но не более чем на 20 %.	О (СП 158.13330.2014)												
2.3.8.3	Нормативные требования к организации автомобильных стоянок на территории медицинских учреждений	<table><tr><th>Наименование медицинских организаций</th><th>Мощность</th><th>Число машино-мест</th></tr><tr><td>Больницы, диспансеры, родильные дома и другие коек стационары районного, участкового уровня</td><td>На 100 сотрудников На 100 коек</td><td>5-7 5</td></tr><tr><td>Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи</td><td>10 тыс. жителей</td><td>1 автомашина скорой помощи</td></tr><tr><td>Поликлиники, в том числе амбулатории</td><td>На 100 сотрудников На 100 коек</td><td>5-7 2-3</td></tr></table>	Наименование медицинских организаций	Мощность	Число машино-мест	Больницы, диспансеры, родильные дома и другие коек стационары районного, участкового уровня	На 100 сотрудников На 100 коек	5-7 5	Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи	10 тыс. жителей	1 автомашина скорой помощи	Поликлиники, в том числе амбулатории	На 100 сотрудников На 100 коек	5-7 2-3	О (СП 158.13330.2014)
Наименование медицинских организаций	Мощность	Число машино-мест													
Больницы, диспансеры, родильные дома и другие коек стационары районного, участкового уровня	На 100 сотрудников На 100 коек	5-7 5													
Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи	10 тыс. жителей	1 автомашина скорой помощи													
Поликлиники, в том числе амбулатории	На 100 сотрудников На 100 коек	5-7 2-3													

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования		Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		Стоянки для служебного автотранспорта, сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих выходов из зданий. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.		
2.3.8.4	Нормативные требования к расстояниям между корпусами медицинских организаций и другими объектами	Объекты, между которыми нормируются расстояния		Нормируемые расстояния, м
		От объекта	До объекта	
		Палатные и спальные корпуса	Жилые, общественные здания, красные линии	30
		Окна палат больниц интенсивного лечения	Окна палат	12
		Окна палат(номеров) больниц длительного лечения и санаториев	Окна палат (номеров)	24
		Окна палатных (спальных) корпусов	Открытые стоянки автомобилей специального назначения, сотрудников и посетителей	12
		Окна палатных (спальных) туберкулезных корпусов	Жилые здания	30
		Окна палатных (спальных) корпусов	Открытые спортивные площадки	25
		Окна палатных (спальных) корпусов	Открытые площадки для развлекательных мероприятий	50
		Любые здания, не заблокированные с радиологическими корпусами	Радиологические корпуса	25
		Окна зданий	Площадки для мусоросборников	25
		Палатные (спальные) корпуса	Установка утилизации медотходов другими методами	Допускается размещать непосредственно в зданиях
		Контейнеры для отходов	Места отдыха, игровые, физкультурные площадки	25
		Административные, хозяйственные и вспомогательные корпуса допускается размещать по красным линиям застройки. Из окон палат и жилых домов не должен просматриваться вход в траурный зал ритуальной зоны патолого-анатомического отделения.		
2.3.8.5	Нормативные требования к высоте помещений, вновь проектируемых зданий медицинских организаций	Наименование помещения		Высота помещения, м, не менее
		Лечебные помещения амбулаторно-поликлинических ЛПО мощностью не более 100 посещений в смену, встроенных в жилые здания		По высоте этажа, но не менее 2,6
		Лечебные помещения (операционные, кабинеты, палаты, процедурные и пр.)		3,0
		Варочные залы пищеблоков организаций мощностью до 300 коек (мест)		3,0
		Варочные залы пищеблоков организаций мощностью 300 коек (мест) и более		3,3

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования		Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		Оздоровительные бассейны для более 10 человек Помещения (кабинеты) с нестандартным технологическим оборудованием (рентгенооперационные, кабинеты лучевой терапии и др.) Коридоры (до низа подшивного потолка, включая осветительные приборы) Помещения вместимостью до 40 человек (конференц-залы, учебные помещения и др.) Вестибюли, конференц-залы, оиде, аудитории и др. большей вместимости Технические подвалы Производственные помещения прачечных производительностью: до 1000 кг сухого белья в смену от 1000 до 3000 более 500	4,2 По технологическим требованиям 2,2 По высоте этажа, в котором они располагаются По СП 118.13330 3,0 3,6 4,2 5,4	
		В условиях реконструкции допускается уменьшение высоты помещений на 10 %.		
		В местах прохода обслуживающего персонала высота технического подполья от пола до низа выступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м.		
		Свободное межпотолочное пространство для установки потолочных воздухораспределительных систем должно быть не менее 500 мм, систем с ламинарными воздухораспределителями – 800 мм (корректируют в зависимости от применяемого вентиляционного оборудования).		
		2.3.9. Медицинские организации скорой медицинской помощи		
2.3.9.1	Уровень обеспеченности	1 автомобиль на 5 тыс. человек		Р
2.3.9.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование		О
		2.3.10. Родильные дома		
2.3.10.1	Уровень обеспеченности	По заданию на проектирование		О (СП 42.13330.2016)
2.3.10.2	Размер земельного участка	На 1 койку при вместимости: 50 коек – 300 кв. м; 150 коек – 200 кв. м; от 300 до 400 коек – 150 кв. м.		О (СП 42.13330.2016)
		2.3.11. Женские консультации		
2.3.11.1	Уровень обеспеченности	По заданию на проектирование		О (СП 42.13330.2016)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
2.3.11.2	Размер земельного участка	На 1 койку при вместимости: 50 коек – 300 кв. м; 150 коек – 200 кв. м; от 300 до 400 коек – 150 кв. м.	О (СП 42.13330.2016)
		2.3.12. Аптечные организации	
2.3.12.1	Уровень обеспеченности	Для сельских населенных пунктов 1 объект на 6,2 тыс. человек.	Р
2.3.12.2	Размер земельного участка	Для аптечных организаций I-II групп – 0,3 га или встроенные; III-V группы – 0,25 га; VI-VIII -0,2 га	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.12.3	Доступность аптечных организаций	Для сельских населенных пунктов – в пределах 30 минутной транспортной доступности в одну сторону.	Р (СП 42.13330.2016)
		Нормативы обеспеченности организациями социального обслуживания для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании	
		2.3.13. Комплексные центры (Центры) социального обслуживания	
2.3.13.1	Уровень обеспеченности	1 объект на муниципальный район	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.13.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	О (СП 42.13330.2016)
		2.3.14. Центры (Кризисные центры) социальной помощи семье, женщинам и детям	
2.3.14.1	Уровень обеспеченности	1 объект на муниципальный район, с численностью населения свыше 50 тыс. человек.	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.14.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	О (СП 42.13330.2016)
		2.3.15. Дома–интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятия), платные пансионаты	
2.3.15.1	Уровень обеспеченности	28 мест на 1 тыс. человек с 60 лет	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.15.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.16. Дома–интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	
2.3.16.1	Уровень обеспеченности	28 мест на 1 тыс. человек с 18 лет	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.16.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.17. Детские дома-интернаты	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
2.3.17.1	Уровень обеспеченности	3 места на 1 тыс. человек от 4 до 17 лет	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.17.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.18. Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	
2.3.18.1	Уровень обеспеченности	60 мест на 1 тыс. человек с 60 лет	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.18.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.19. Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	
2.3.19.1	Уровень обеспеченности	0,5 мест на 1 тыс. человек	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.19.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.20. Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода)	
2.3.20.1	Уровень обеспеченности	2 койки на 1000 лиц старшей возрастной группы (ЛСВГ)	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.20.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	Р (СП 42.13330.2016)
		Нормативы обеспеченности услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования				Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
2.3.21.1	Объекты связи	Наименование объектов	Единица измерения	Расчетные показатели	Площадь участка на единицу измерения	Р
		Отделение почтовой связи (на микрорайон)	объект на 9 - 25 тысяч жителей	1 на микро-район	700 - 1200 кв. м	
		Межрайонный почтамт	объект на 50 - 70 отделений почтовой связи	по расчету	0,6 – 1 га	
		АТС(из расчета 600 номеров на 1000 жителей)	объект на 10 – 40 тысяч номеров	по расчету	0,25 га на объект	
		Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)	объект	по расчету	0,3 га на объект	
		Концентратор	объект на 1,0 – 5,0 тысяч номеров	по расчету	40 – 100 кв. м	
		Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов)	объект	по расчету	0,1 – 0,15 га на объект	
		Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов)	объект	по расчету	0,05 – 0,1 га на объект	
		Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10-12 тысяч абонентов)	объект	1	50 – 70 кв. м на объект	
		Технический центр кабельного телевидения	объект	1 на жилой район	0,3 – 0,5 га на объект	
		Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов)				
		Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км коллекторов)	1-эт. объект	по расчету	120 кв. м (0,04-0,05 га)	
		Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов)	1-2 эт. объект	по расчету	350 кв. м (0,1 - 0,2 га)	
		Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км коллекторов)	Этажность объекта по проекту	по расчету	1500 кв. м (1,0 га на объект)	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования					Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹								
		<table><tr><td>Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутриквартальных коллекторов)</td><td>1-эт. объект</td><td>по расчету</td><td>100 кв. м (0,04 - 0,05 га)</td></tr><tr><td>Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ)</td><td>объект</td><td>по расчету</td><td>500-700 кв. м (0,25 - 0,3 га)</td></tr></table>					Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутриквартальных коллекторов)	1-эт. объект	по расчету	100 кв. м (0,04 - 0,05 га)	Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ)	объект	по расчету	500-700 кв. м (0,25 - 0,3 га)	
Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутриквартальных коллекторов)	1-эт. объект	по расчету	100 кв. м (0,04 - 0,05 га)												
Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ)	объект	по расчету	500-700 кв. м (0,25 - 0,3 га)												
		2.3.22. Отделения почтовой связи													
2.3.22.1	Уровень обеспеченности	Количество объектов устанавливается по нормам и правилам Министерства связи РФ					О (ФЗ от 17.07.1999 № 176-ФЗ)								
2.3.22.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование					О (СП 42.13330.2016)								
2.3.22.3	Доступность отделений почтовой связи	450 м/от 5 до 10 мин – 500 м/10 мин					О (СП 42.13330.2016)								
		2.3.23. Торговые предприятия													
2.3.23.1	Уровень обеспеченности	Для территории Муниципального района показатели равны:					Р (СП 42.13330.2016)								
		Кабардино-Балкарской Республика /муниципальное образование	Единица измерения	Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов	В том числе норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных	В том числе норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров									

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования					Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
					товаров		
		Кабардино-Балкарская Республика	м²/1000 чел.	390,7	119,2	271,5	
		Муниципальный район		161,5	49,3	112,2	
		Норматив обеспеченности определять в соответствии с нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим нормативы обеспеченности населения площадью торговых объектов. В случае отсутствия указанного НПА, принимать следующий показатель – 300 м² на 1 тыс. человек.					
2.3.23.2	Размер земельного участка	На 100 кв. м торговой площади для предприятий до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га; от 250 до 650 – 0,08-0,06 га; от 650 до 1500 – 0,06-0,04 га; от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 га; свыше 3500 – 0,02 га.					Р (СП 42.13330.2016)
2.3.23.3	Доступность предприятий торговли	Для зон с неблагоприятными природными условиями – 100 м/2 мин; с относительно-благоприятными – 300 м/5 мин; с умеренными – 600 м/10 мин					Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.24. Рынки					
2.3.24.1	Уровень обеспеченности	24 кв. м торговой площади на 1 тыс. человек					Р (СП 42.13330.2016)
2.3.24.2	Размер земельного участка	От 7 до 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади рынка в зависимости от вместимости: 14 кв. м – при торговой площади до 600 кв. м; 7 кв. м – свыше 3000 кв. м					Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.25. Предприятия общественного питания					
2.3.25.1	Уровень обеспеченности	40 мест на 1 тыс. человек					Р (СП 42.13330.2016)
2.3.25.2	Размер земельного участка	На 100 мест при числе мест: до 50 мест – 0,25-0,2 га; от 50 до 150 – 0,2-0,15 га; свыше 150 - 0,1 га.					Р (СП 42.13330.2016)
2.3.25.3	Доступность предприятий общественного питания	450 м/ от 5-10 мин – 1300 м/от 10 до 30 мин					Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.26. Предприятия бытового обслуживания					
2.3.26.1	Уровень обеспеченности	7 рабочих мест на 1 тыс. человек					Р (СП 42.13330.2016)
2.3.26.2	Размер земельного участка	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га; 50-150 рабочих мест – 0,05-0,08 га; свыше 150 рабочих мест – 0,03-0,04 га					Р (СП 42.13330.2016)
2.3.26.3	Доступность предприятий бытового обслуживания	1300 м/от 10 до 30 мин					Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.27 Прачечные					
2.3.27.1	Уровень обеспеченности	60 кг белья в смену на 1 тыс. человек					Р

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
			(СП 42.13330.2016)
2.3.27.2	Размер земельного участка	0,1-0,2 га на объект – для прачечных самообслуживания; 0,5-1,0 га на объект – для фабрик-прачечных	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.28. Химчистки	
2.3.28.1	Уровень обеспеченности	3,5 кг белья в смену на 1 тыс. человек	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.28.2	Размер земельного участка	0,1-0,2 га на объект – для химчисток самообслуживания; 0,5-1,0 га на объект – для фабрики-химчистки	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.29. Бани	
2.3.29.1	Уровень обеспеченности	7 мест на 1 тыс. человек	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.29.2	Размер земельного участка	0,2-0,4 га на объект	Р (СП 42.13330.2016)
		Нормативы обеспеченности организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов	
		2.3.30. Районные библиотеки	
2.3.30.1	Уровень обеспеченности	Межпоселенческая – 1 объект на муниципальный район; детская – 1 объект на муниципальный район; юношеская – 1 объект на муниципальный район.	Р
2.3.30.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	Р
		2.3.31. Сельские библиотеки	
2.3.31.1	Уровень обеспеченности	Для населенных пунктов с численностью населения более 0,5 тыс. человек, расположенных на расстоянии более 5 км до административного центра – 1 объект.	Р
2.3.31.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	Р
		2.3.32. Помещения для культурно-досуговой деятельности	
2.3.32.1	Уровень обеспеченности	50-60 кв. м площади пола на 1 тыс. человек	О (СП 42.13330.2016)
2.3.32.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	О (СП 42.13330.2016)
		2.3.33 Районные учреждения культуры клубного типа	
2.3.33.1	Уровень обеспеченности	1 объект на муниципальный район	Р
2.3.33.2	Размер	По заданию на проектирование	Р

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
	земельного участка		
		2.3.34 Сельские учреждения культуры клубного типа	
2.3.34.1	Уровень обеспеченности	200 мест на 1 тыс. человек	Р
2.3.34.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	Р
		Нормативы обеспеченности организации мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью	
		2.3.35. Молодежные центры	
2.3.35.1	Уровень обеспеченности	По заданию на проектирование	Р
2.3.35.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	Р
		2.3.36 Помещения для физкультурных занятий и тренировок	
2.3.36.1	Уровень обеспеченности	70-80 кв. м общей площади на 1 тыс. человек	О (СП 42.13330.2016)
2.3.36.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	О (СП 42.13330.2016)
		2.3.37. Физкультурно-спортивные залы	
2.3.37.1	Уровень обеспеченности	350 кв. м общей площади на 1 тыс. человек Рекомендуется размещать физкультурно-спортивные залы в населенных пунктах с численностью населения не менее 2 тыс. человек.	О
2.3.37.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	О
		2.3.38 Плавательные бассейны	
2.3.38.1	Уровень обеспеченности	75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек Размещение общедоступного плавательного бассейна предполагается в районном центре.	О
2.3.38.2	Размер зем. участка	По заданию на проектирование	О
1.1.1 Плоскостные сооружения			
2.3.39.1	Уровень обеспеченности	1950 кв. м общей площади на 1 тыс. человек	О
2.3.39.2	Размер земельного участка	По заданию на проектирование	О
		Нормативы обеспеченности кредитно-финансовыми учреждениями, учреждениями управления, гостиничными организациями	
		2.3.40 Отделения банков	
2.3.40.1	Уровень обеспеченности	1 операционная касса на 10-30 тыс. человек	Р

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
			(СП 42.13330.2016)
2.3.40.2	Размер земельного участка	при мощности: – 2 операционные кассы – 0,2 га на объект; – 7 операционных касс – 0,5 га на объект.	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.41 Отделения и филиалы сберегательного банка	
2.3.41.1	Уровень обеспеченности	для сельских поселений/населенных пунктов – 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. человек	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.41.2	Размер земельного участка	при мощности: 3 операционных места – 0,05 га на объект; 20 операционных мест – 0,4 га на объект.	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.42 Организации и учреждения управления	
2.3.42.1	Уровень обеспеченности	По заданию на проектирование	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.42.2	Размер земельного участка	в зависимости от этажности: 3-5 этажей – 44-18,5 кв. м на 1 сотрудника;	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.43 Гостиницы	
2.3.43.1	Уровень обеспеченности	6 мест на 1 тыс. человек	Р (СП 42.13330.2016)
2.3.43.2	Размер земельного участка	в зависимости от числа мест: – от 25 до 100 мест – 55 кв. м на 1 место	Р (СП 42.13330.2016)
		2.3.44 Муниципальный архив	
2.3.44.1	Уровень обеспеченности	По заданию на проектирование	Р
2.3.44.2	Размер зем. участка	По заданию на проектирование	Р
		3. Транспортная инфраструктура (Нормативные требования к организации транспортной инфраструктуры при осуществлении градостроительной деятельности)	
3.1	Нормативные требования к установлению границ полосы отвода и придорожной полосы для автомобильных дорог	Граница полосы отвода для размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения: Определяется расчетным путем в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». Придорожная полоса для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения: Категория автодороги I, II – 75; III, IV – 50; V – 25.	О

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
3.2	Нормативные требования к расстояниям от бровки земляного полотна дорог I, II, III категорий до застройки	Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума следует предусматривать мероприятия по шумовой защите, в том числе шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.	О (СП 34.13330.2012)
3.3.	Нормативные требования к ширине улиц и дорог в красных линиях	Ширина улиц и дорог в красных линиях, м: магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения - 15-25.	О (СП 42.13330.2016)
3.4	Нормативные требования к радиусам закругления проезжей части улиц и дорог	Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее: для магистральных улиц и дорог регулируемого движения - 8 м; для улиц и дорог местного значения - 5 м; на транспортных площадях - 12 м; В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях - 8 м. При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны. Для общественного транспорта (троллейбус, автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.	О (СП 42.13330.2016)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹				
3.5	Нормативные требования к организации въездов на территорию кварталов жилой застройки и внутриквартальных проездов	Организация въездов на территорию кварталов жилой застройки и внутриквартальных проездов должна выполняться в соответствии с требованиями: въезды на территорию кварталов, а также сквозные проезды в зданиях предусматриваются на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м; примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линий перекрестков, при этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м; для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам могут предусматриваться основные проезды шириной 6,0 м (с учетом возможности устройства временных стоянок); второстепенные, однополосные проезды шириной 3,5 м допускаются к нежилым объектам при устройстве разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 м через каждые 75 м; тупиковые внутриквартальные проезды должны иметь протяженность не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками (п. 9.2.1.33.) или кольцом с радиусом оси проезда, обеспечивающим возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин; пересечения тротуаров (и велосипедных дорожек) с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством ramпы длиной соответственно 1,5 и 3 м.	О (СП 42.13330.2016)				
3.6	Нормативные требования к организации и размещению автозаправочных станций (АЗС) и станций технического обслуживания (СТО)	Размещение автозаправочных станций (АЗС) и дорожных станций технического обслуживания (СТО) должно производиться на основе экономических и статистических изысканий. СТО автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 100-150 легк. автомобилей. АЗС следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 500 автомобилей. АЗС и СТО рекомендуется размещать в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях при въезде в город, на территории автотранспортных предприятий. Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина и автогазозаправочные станции с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 м/сутки без объектов технического обслуживания автомобилей и станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяжных работ) допускается размещать в пределах жилой зоны, при расстоянии до окружающей застройки не менее 50 м. Расстояния от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных и общеобразовательных организаций, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать: <table><tr><td>Объекты по обслуживанию автомобилей</td><td>Расстояние, м, не менее</td></tr><tr><td>Легковых автомобилей до 5 постов</td><td>50</td></tr></table>	Объекты по обслуживанию автомобилей	Расстояние, м, не менее	Легковых автомобилей до 5 постов	50	О (СП 42.13330.2016) (СП 34.13330.2012)
Объекты по обслуживанию автомобилей	Расстояние, м, не менее						
Легковых автомобилей до 5 постов	50						

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования			Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		(без малярно-жестяных работ) Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов 100 Грузовых автомобилей 300 Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники 300 Запрещается размещение АЗС и СТО на территории рекреационных зон			
3.7	Нормативные требования к размерам площади участка на одно машино-место	Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на автостоянках следует принимать на одно машино-место, кв. метров: легковых автомобилей - 25 с учетом подъездных путей и маневрирования (применяется при подготовке проекта планировки территории); автобусов - 40; велосипедов - 0,9. Парковка может располагаться на смежной с участком общественного объекта территории, в том числе на землях общего пользования в пределах красных линий.			Р (СП 42.13330.2016) (СП 34.13330.2012)
3.8	Нормативные требования к размерам санитарно-защитных зон железнодорожного транспорта	Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями: от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки – не менее 100 м, в случае при- мыкания жилой застройки к железной дороге. При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осу- ществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток; дезинфекционно-промылочные станции (пункты) следует размещать изолированно от других железнодорожных объектов и населенных пунктов на расстоянии, м, не менее: 250 – от технических и служебных зданий; 500 – от населенных пунктов; от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков – не менее 100 м. В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать авто- мобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.			О (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
3.9	Нормативные требования к расчетным скоростям движения в зависимости от категории автомобиль- ных дорог	Категория дороги			О (СП 34.13330.2012)
			Основные	Допускаемые на трудных участках местности	
				Пересеченной	
		I-а	150	120	
		I-б	120	100	
		II	120	100	
		III	100	80	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования							Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹	
		IV		80			60			
		V		60			40			
3.10	Нормативные требования к параметрам автомобильных дорог разных категорий	Параметры элементов дорог		Категории дорог						О (СП 34.13330.2012)
				I-a	I-6	II	III	IV	V	
		Число полос движения		4; 6; 8	4; 6; 8	2	2	2	1	
		Ширина полосы движения, м		3,75	3,75	3,75	3,5	3	-	
		Ширина проезжей части, м		2×7,5 2 ×11,25 2× 15	2×7,5 2 ×11,25 2× 15	7,5	7	6	4,5	
		Ширина обочин, м		3,75	3,75	3,75	2,5	2	1,75	
		Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины, м		0,75	0,75	0,75	0,5	0,5	-	
		Наименьшая ширина разделительной полосы между разными направлениями движения, м		6	5	-	-	-	-	
		Наименьшая ширина укрепленной полосы на разделительной полосе, м		1	1	-	-	-	8	
		Ширина земляного полотна, м		28,5; 36; 43,5	27,5; 35; 42,5	15	12	10	8	
3.11	Нормативные требования к радиусам кривых	Расчетная скорость, км/ч	Наибольшие продольные уклоны, ‰	Наименьшие радиусы кривых, м					О (СП 34.13330.2012)	
				В плане		В продольном профиле				
						выпуклых	вогнутых			
				основные			основные			
		150	30	1200	30000	8000				
		120	40	800	15000	5000				
		100	50	600	10000	3000				
		80	60	300	5000	2000				
		60	70	150	2500	1500				
		50	80	100	1500	1200				
		40	90	60	1000	1000				
		30	100	30	600	600				
3.12	Нормативные требования к категориям и парамет-	Категории дорог	Расчет-ная ско-	Ширина полосы	Число полос	Наимень-ший ра-	Наиболь-ший про-	Наиболь-шая ширина	О (СП 34.13330.2012)	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования							Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
	рам автомобильных дорог в пределах пригородных зон		рость движения, км/ч	движения, м	движения	диус кривых и в плане, м	дольный уклон, ‰	земляного полотна, м	
		Магистральные:							
		скоростного движения	150	3,75	4-8	1000	30	65	
		основные секторальные непрерывного и регулируемого движения	120	3,75	4-8	600	50	50	
		основные зональные непрерывного и регулируемого движения	100	3,75	2-4	400	60	40	
		Местного значения: грузового движения	70	4,0	2	250	70	20	
		парковые	50	3,0	2	175	80	15	
3.13	Нормативные требования к расстоянию видимости улиц	Категория улиц и магистралей			Расстояние видимости, м			О (СП 34.13330.2012)	
					Поверхности проезжей части		Встречного автомобиля		
		Магистральные улицы:			100		200		
		Районного значения			-		-		
		Улицы и дороги местного значения:			-		-		
		улицы в жилой застройке			75		150		
		улицы в производственных зонах			75		150		
3.14	Нормативные требования к параметрам уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения	Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м		Число полос движения	Ширина пешеходной части тротуара, м	О (СП 42.13330.2016)	
		Поселковая дорога	60	3,5		2	-		
		Главная улица	40	3,5		2-3	1,5-2,25		
		Улицы в жилой застройке:							
		Основная	40	3,0		2	1,0-1,5		
		Второстепенная (переулок)	30	2,75		2	1,0		
		Проезд	20	2,75-3,0		1	0-1,0		
		Хозяйственный проезд, скотопрогон	30	4,5		1	-		

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования						Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹	
		Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах сельского поселения, единые общественные центры и производственные зоны, по возможности следует прокладывать по границам хозяйств или полей севооборота. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, как правило, 15-25 м.						Р (СП 42.13330.2016)	
3.15	Нормативные требования к параметрам уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения	Сооружения для хранения легковых автомобилей следует размещать в радиусе доступности 250-300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м; на территориях коттеджной застройки не более чем в 200 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.						Р (СП 34.13330.2012) (СП 42.13330.2016)	
3.16	Нормативные требования к расстояниям от автостоянок до объектов	Объекты, до которых исчисляется расстояние	Расстояние, м, не менее						О (СП 113.13330.2012)
			Автостоянки открытого типа, закрытого типа (наземные) вместимостью, машино-мест						
			10 и менее	11-50	51-100	101-300	свыше 300		
		Фасады жилых домов и торцы с окнами	10**	15	25	35	50		
		Торцы жилых домов без окон	10**	10**	15	25	35		
		Общественные здания	10**	10**	15	25	50		
		Детские и образовательные учреждения, площадки отдыха, игр и спорта	25	50	50	50	50		
		Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)	25	50	*	*	*		
		* Устанавливаются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора – Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР». ** Для зданий автостоянок III-IV степеней огнестойкости расстояния следует принимать не							

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования			Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		менее 12 м.			
3.17	Нормативные требования к расчету количества машино-мест для парковки легковых автомобилей	Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения	Расчетная единица	Число машино-мест на расчетную единицу	Р (СП 113.13330.2012)
		Здания и сооружения			
		Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения	100 работающих	20	
		Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения	То же	15	
		Промышленные предприятия	100 работающих в двух смежных сменах	10	
		Больницы	100 коек	5	
		Поликлиники	100 посещений	3	
		Спортивные объекты	100 мест	5	
		Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки	100 мест или единовременных посетителей	10	
		Парки культуры и отдыха	100 единовременных посетителей	7	
		Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м ²	100 м ² торговой площади	7	
		Рынки	50 торговых мест	25	
		Рестораны и кафе районного значения, клубы	100 мест	15	
		Гостиницы	То же	20	
		Вокзалы всех видов транспорта	100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик"	10	
		Рекреационные территории и объекты отдыха			
		Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	20	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования				Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		Лесопарки и заповедники	То же	10		
		Базы кратковременного отдыха	То же	15		
		Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	5		
		Гостиницы (туристские и курортные)	То же	5		
		Мотели и кемпинги	То же	По расчетной вместимости		
		Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	10		
		Садоводческие товарищества	10 участков	10		
		4. Инженерная инфраструктура (Нормативные требования к организации инженерной инфраструктуры при осуществлении градостроительной деятельности)				
		4.1. Объекты водоснабжения				
4.1.1	Показатели потребления коммунальных услуг по водоснабжению в жилых помещениях в зависимости от степени благоустройства	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома	Суммарный расход холодной и горячей воды, куб. м в месяц на 1 человека	в т.ч.: Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, куб. м в месяц на 1 человека	в т.ч.: Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, куб. м в месяц на 1 человека	О
		С горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами, с канализацией*	7,6	4,37	3,23	
		С горячим водоснабжением, без ванн, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами, с канализацией*	6,72	3,95	2,77	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования					Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		С водонагревателями, работающими на раз- личных видах топлива (э/э, газ, твердое топли- во), оборудованные ваннами с душем, рако- винами, кухонными мойками, унитазом, с канализацией*	6,38	6,38	-		
		С водонагревателями, работающими на раз- личных видах топлива (э/э, газ, твердое топли- во), оборудованные ваннами с душем, рако- винами, кухонными мойками, унитазом, без канализации	5,78	5,78	-		
		С водонагревателями, работающими на раз- личных видах топлива (э/э, газ, твердое топли- во), без ванн, оборудо- ванные душами, рако- винами, кухонными мойками, унитазом, без канализации	5,23	5,23	-		
		С водонагревателями, работающими на раз- личных видах топлива (э/э, газ, твердое топли- во), без ванн, оборудо- ванные душами, рако- винами, кухонными мойками, унитазом, с канализацией*	5,83	5,83	-		
		С водопроводом, без ванн, с канализацией*	2,93	2,93	-		

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования				Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		С водопроводом, без ванн, без унитаза, без канализации	2,39	2,39	-	
		С водонагревателями, работающими на раз- личных видах топлива (э/э, газ, твердое топли- во), оборудованные ваннами с душем, рако- виной, без мойки ку- хонной, без унитаза, без канализации	4,52	4,52	-	
		С водонагревателями, работающими на раз- личных видах топлива (э/э, газ, твердое топли- во), оборудованные ваннами с душем, рако- виной, кухонной мой- кой, без унитаза, без канализации	5,24	5,24	-	
		С общими душами, с канализацией*	3,04	3,04	-	
		С общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых ком- натах каждой секции здания, с канализацией*	4,26	4,26	-	
		С душами при жилых комнатах, с канализа- цией*	3,65	3,65	-	
		С горячим водоснаб- жением, с общими ду- шами, с канализацией*	3,04	1,99	1,05	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования				Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹																
		С горячим водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах каждой секции здания, с канализацией*	4,26	2,62	1,64																	
		С горячим водоснабжением, с душами при жилых комнатах, с канализацией*	3,65	2,30	1,35																	
		Без водопровода, при использовании уличных водоразборных колонок	-	1,22	-																	
		Без водопровода, при использовании уличных водоразборных колонок	-	1,22	-																	
		С дворовым водопроводом	-	1,82	-																	
	Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения. Удельные показатели водопотребления могут быть пересмотрены по мере внедрения водосберегающих технологий, позволяющих определить полезное водопотребление и сокращающих потери, путем учета и анализа водопотребления. С учётом таких мероприятий могут быть пересмотрены основные характеристики объектов водоснабжения. Удельные показатели водопотребления допускается изменять (увеличивать или уменьшать) на 10-20% в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства.																					
4.1.2	Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от производительности, тыс. куб. м/сут. – гектар	<table> <tr><td>до 0,8 тыс. куб. м/сут</td><td>1,0 га</td></tr> <tr><td>0,8 - 12,0 тыс. куб. м/сут</td><td>2,0 га</td></tr> <tr><td>12, - 32,0 тыс. куб. м/сут</td><td>3,0 га</td></tr> <tr><td>32 - 80 тыс. куб. м/сут</td><td>4,0 га</td></tr> <tr><td>80 - 125 тыс. куб. м/сут</td><td>6,0 га</td></tr> <tr><td>125 – 250 тыс. куб. м/сут</td><td>12,0 га</td></tr> <tr><td>250 – 400 тыс. куб. м/сут</td><td>18,0 га</td></tr> <tr><td>400 - 800 тыс. куб. м/сут</td><td>24,0 га</td></tr> </table>				до 0,8 тыс. куб. м/сут	1,0 га	0,8 - 12,0 тыс. куб. м/сут	2,0 га	12, - 32,0 тыс. куб. м/сут	3,0 га	32 - 80 тыс. куб. м/сут	4,0 га	80 - 125 тыс. куб. м/сут	6,0 га	125 – 250 тыс. куб. м/сут	12,0 га	250 – 400 тыс. куб. м/сут	18,0 га	400 - 800 тыс. куб. м/сут	24,0 га	О (СП 42.13330.2016)
до 0,8 тыс. куб. м/сут	1,0 га																					
0,8 - 12,0 тыс. куб. м/сут	2,0 га																					
12, - 32,0 тыс. куб. м/сут	3,0 га																					
32 - 80 тыс. куб. м/сут	4,0 га																					
80 - 125 тыс. куб. м/сут	6,0 га																					
125 – 250 тыс. куб. м/сут	12,0 га																					
250 – 400 тыс. куб. м/сут	18,0 га																					
400 - 800 тыс. куб. м/сут	24,0 га																					

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования		Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		4.2. Объекты водоотведения		
4.2.1	Рекомендуемые показатели водоотведения в жилых помещениях с учётом фактических показателей водоотведения в зависимости от степени благоустройства	Степень благоустройства жилых помещений	Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению, м3 в месяц на 1 чел.	О
		С горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазом с канализацией	7,6	
		С горячим водоснабжением, без ванн оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками, унитазом с канализацией	6,72	
		С водонагревателями, работающими на различных видах топлива (э/э, газ, твердое топливо), оборудованные ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазом с канализацией	6,38	
		С водонагревателями, работающими на различных видах топлива (э/э, газ, твердое топливо), оборудованные ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазом без канализации	5,78	
		С водонагревателями, работающими на различных видах топлива (э/э, газ, твердое топливо), без ванн, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками, унитазом без канализации	5,23	
		С водонагревателями, работающими на различных видах топлива (э/э, газ, твердое топливо), без ванн, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками, унитазом с канализацией	5,83	
		С водопроводом, без ванн, с канализацией	2,93	
		С водопроводом, без ванн, без унитазов, без канализации	2,39	
		С водонагревателями, работающими на различных видах топлива (э/э, газ, твердое топливо), оборудованные ваннами с душем, раковиной, без мойки кухонной, без унитаза, без канализации	4,52	
		С водонагревателями, работающими на различных видах топлива (э/э, газ, твердое топливо), оборудованные ван-	5,24	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования		Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		нами с душем, раковиной, кухонной мойкой, без унитаза, без канализации С общими душами, с канализацией С общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах каждой секции здания, с канализацией С душами при жилых комнатах, с канализацией С горячим водоснабжением, с общими душами, с канализацией С горячим водоснабжением с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах каждой секции здания, с канализацией С горячим водоснабжением, с душами при жилых комнатах, с канализацией Без водопровода, при использовании уличных водоразборных колонок С дворовым водопроводом	3,04 4,26 3,65 3,04 4,26 3,65 - -	
4.2.2	Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений локальных систем канализации в зависимости от производительности, тыс. куб. м/сут. – гектар	Принимать в зависимости от грунтовых условий, но не более 0,25 га.		О (СП 42.13330.2016) (СНиП 2.04.03-85.2018)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования				Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
4.2.3	Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от производительности, тыс. куб. м/сут. – гектар	Производительность очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.	очистных сооружений	иловых площадок	биологических прудов глубокой очистки сточных вод	О (СП 42.13330.2016)
		До 0,7 тыс. куб. м/сут.	0,5 га	0,2 га	-	
		Свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут.	4 га	3 га	3 га	
		Свыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут.	6 га	9 га	6 га	
		Свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут.	12 га	25 га	20 га	
		Свыше 130 до 175 тыс. куб. м/сут.	14 га	30 га	30 га	
		Свыше 175 до 280 тыс. куб. м/сут.	18 га	55 га	-	
		4.3. Объекты теплоснабжения				
4.3.1	Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)		Размеры земельных участков, га, котельных, работающих		Р (СП 42.13330.2016) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
				на твердом топливе	на газомазутном топливе	
до 5	0,7	0,7				
от 5 до 10 (от 6 до12)	1,0	1,0				
св. 10 до 50 (св.12 до 58)	2,0	1,5				
св. 50 до 100 (св. 58 до 116)	3,0	2,5				
св. 100 до 200 (св. 116 до 233)	3,7	3,0				
св. 200 до 400 (св. 233 до 466)	4,3	3,5				
Примечания: Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива к которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.						
		4.4. Объекты электроснабжения				

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹																											
4.4.1	Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.)	<table><tr><td>Степень благоустройства поселений</td><td>Электропотребление, кВт·ч /год на 1 чел.</td><td>Использование максимума электрической нагрузки, ч/год</td></tr><tr><td colspan="3">Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):</td></tr><tr><td>не оборудованные стационарными электроплитами</td><td>950</td><td>4100</td></tr><tr><td>оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)</td><td>1350</td><td>4400</td></tr><tr><td colspan="3">Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.</td></tr></table>	Степень благоустройства поселений	Электропотребление, кВт·ч /год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год	Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):			не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400	Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.			Р (СП 42.13330.2016)												
Степень благоустройства поселений	Электропотребление, кВт·ч /год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год																												
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):																														
не оборудованные стационарными электроплитами	950	4100																												
оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350	4400																												
Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.																														
4.4.2	Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей	Средние значения удельного расхода электроэнергии в быту и сфере обслуживания сельских населенных пунктов, кВт•ч/чел. в год <table><tr><th colspan="4">Жилой сектор</th><th colspan="5">Общественный центр</th></tr><tr><th>Освещение домов</th><th>Бытовые приборы</th><th>Приготовление пищи</th><th>Итого</th><th>Освещение домов</th><th>Бытовые приборы</th><th>Приготовление пищи</th><th>Итого</th><th>всего</th></tr><tr><td>125</td><td>100</td><td>45</td><td>270</td><td>35</td><td>125</td><td>20</td><td>180</td><td>450</td></tr></table> Определение расчетных показателей при определении потребляемой присоединенной мощности и расходов электроэнергии присоединенными потребителями осуществляется в соответствии с инструкцией РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (ред. от 01.10.2008).	Жилой сектор				Общественный центр					Освещение домов	Бытовые приборы	Приготовление пищи	Итого	Освещение домов	Бытовые приборы	Приготовление пищи	Итого	всего	125	100	45	270	35	125	20	180	450	Р
Жилой сектор				Общественный центр																										
Освещение домов	Бытовые приборы	Приготовление пищи	Итого	Освещение домов	Бытовые приборы	Приготовление пищи	Итого	всего																						
125	100	45	270	35	125	20	180	450																						

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования					Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹	
4.4.3	Нормативы обеспеченности электрической энергией в зависимости от коэффициента семейственности (Ксем.)	Нормативы обеспеченности электрической энергией					Р	
		Наименование	Норматив потребления электроэнергии кВт/час/чел. в месяц в зависимости от коэффициента семейственности					
			1	2	3	4		5 бо- лее
		1. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с наличием в здании всех элементов благоустройства и с наличием в жилом помещении электрических плит	160	110	90	75		65
		2. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с наличием в здании всех элементов благоустройства и с наличием в жилом помещении газовых плит	100	65	50	40		35
		3. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с отсутствием в здании одного и более элементов благоустройства, без электрических плит в жилом помещении	120	70	60	50		30
	4. Индивидуальные жилые дома	120	70	65	45	40		
4.4.4	Размеры участков для размещения объектов электроснабжения	– Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ с помощью трансформаторов 2 х 80 МВА и выше – 80 х 80 м; – Переключательный пункт кабельных линий напряжением 110 кВ – 20 х 20 м – Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА – 18 х 6 м; – Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 1000 кВА – 8,0 х 12,0 м. –Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА – 50 м ² ; –Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА – 50 м ² ; –Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА – 80 м ² ; –Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА – 150 м ² ; –Распределительные пункты наружной установки – 250 м ² ;					О	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования				Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		–Распределительные пункты закрытого типа – 200 м ² ; –Секционирующие пункты – 80 м ² .				
		4.5. Объекты газоснабжения				
4.5.1	Нормативы обеспеченности сжиженным углеводородным газом	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения				О
		№	Наименование норматива (потребители ресурса)	Единица измерения	Величина	
		1	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения	м3 / год на 1 чел.	120	
		2	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	м3 / год на 1 чел.	300	
		3	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности).	м3 / год на 1 чел.	180 (220)	
		4	Тепловая нагрузка, расход газа	Гкал, м3/чел	-	
		Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непромышленного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СП 30.13330.2012, СП 60.13330.2012 и СП 124.13330.2012.				
4.5.2	Нормативы потребления газа, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):	при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120 куб. м/год на 1 человека; при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 куб. м/год на 1 человека; при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180. куб. м/год на 1 человека;				Р
4.5.3	Размеры земельных участков (в гектарах) для размещения газонаполнительных станций	при производительности 10 тыс. т/год – не более 6,0 га; при производительности 20 тыс. т/год – не более 7,0 га; при производительности 40 тыс. т/год – не более 8,0 га;				О

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования				Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
4.5.4	Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов	не более 0,6 гектара				О
4.5.5	Размеры земельных участков для размещения отдельно стоящих газорегуляторных пунктов шкафных (ГРПШ).	от 2 до 25 кв. метров в зависимости от исполнения				Р
4.5.6	Размеры земельных участков для размещения газорегуляторных пунктов блочных (ГРПБ)	от 13 до 35 кв. метров в зависимости от исполнения.				Р
		4.6. Связь				
4.6.1	Нормативы обеспеченности объектами связи	Наименование объектов	Единица измерения	Расчетные показатели	Площадь участка на единицу измерения	Р
		Отделение почтовой связи (на микрорайон)	объект на 9-25 тысяч жителей	1 на микрорайон	700 - 1200 м ²	
		Межрайонный почтамт	объект на 50-70 отделений почтовой связи	по расчету	0,6 – 1 га	
		АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей)	объект на 10-40 тысяч номеров	по расчету	0,25 га на объект	
		Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)	объект	по расчету	0,3 га на объект	
		Концентратор	объект на 1,0-5,0 тысяч номеров	по расчету	40 – 100 м ²	
		Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов)	объект	по расчету	0,1 – 0,15 га на объект	
		Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов)	объект	по расчету	0,05 – 0,1 га на объект	
		Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10-12 тысяч	объект	1	50 – 70 м ² на объект	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования						Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹					
		абонентов)											
		Технический центр кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи		объект	1 на жилой район	0,3 – 0,5 га на объект							
		Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов)											
		Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км коллекторов)		1-этажный объект	по расчету	120 м ² (0,04-0,05 га)							
		Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов)		1-2 этажный объект	по расчету	350 м ² (0,1 - 0,2 га)							
		Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км коллекторов)		этажность объекта по проекту	по расчету	1500 м ² (1,0 га на объект)							
		Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутриквартальных коллекторов)		1-этажный объект	по расчету	100 м ² (0,04 - 0,05 га)							
		Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ)		объект	по расчету	500-700 м ² (0,25 - 0,3 га)							
		4.7. Инженерные сети											
4.7.1	Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений	Инженерные сети	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до								Р (СП 42.13330.2016)		
Фундаментов зданий и сооружений	Фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, желез-	оси крайнего пути		Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)	наружной бровки кювета или подшвы насыпи дороги	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением							
			железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до по-	железных дорог колеи 750 мм и трамвая			до 1 кВ	св. 1 до 35 кВ	св. 35 до 110 кВ и выше				

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования									Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
				ных дорог	дошвы насыпи и бровки выемки						
		Водопровод и напорная канализация	5	3	4	2,8	2	1	1	2	3
		Самотечная канализация (бытовая и дождевая)	3	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2	3
		Дренаж	3	1	4	2,8	1,5	1	1	2	3
		Сопутствующий дренаж	0,4	0,4	0,4	0	0,4	-	-	-	-
		Тепловые сети:									
		от наружной стенки канала тоннеля,	2	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2	3
		от оболочки бесканальной прокладки	5	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2	3
		Кабели силовые всех напряжений и кабели связи	0,6	0,5	3,2	2,8	1,5	1	0,5	5	10
		Каналы, коммуникационные тоннели	2	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2	3
		Наружные пневмодоропровода	2	1	3,8	2,8	1,5	1	1	3	5
4.7.2	Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении	Инженерные сети	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до								
			водопровода	канализации бытовой	дренажа и дождевой канализации	кабелей силовых всех напряжений	кабелей	тепловых сетей		каналов, тоннелей	наружных пневмодоропроводов
		Водопровод	См. прим. 1	См. прим. 2	1,5	0,5*	0,5	1,5	1,5	1,5	1
		Канализация бытовая	См. прим. 2	0,4	0,4	0,5*	0,5	1	1	1	1
		Канализация дождевая	1,5	0,4	0,4	0,5*	0,5	1	1	1	1
		Кабели силовые всех напряжений	0,5*	0,5*	0,5*	0,1 - 0,5*	0,5	2	2	2	1,5
		Кабели связи	0,5	0,5	0,5	0,5	-	1	1	1	1
											Р (СП 42.13330.2016)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования									Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹	
		Тепловые сети:										
		от наружной стенки канала, тоннеля	1,5	1	1	2	1	-	-	2		1
		от оболочки бесканальной прокладки	1,5	1	1	2	1	-	-	2		1
		Каналы, тоннели	1,5	1	1	2	1	2	2	-		1
		Наружные пневмомусоропроводы	1	1	1	1,5	1	1	1	1		-
		Примечания: 1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84. 2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.										
4.7.3	Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов	Диаметр водовода или канализационного коллектора, мм	Глубина заложения до низа трубы, м	Ширина полос земель для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов, м				на землях сельскохозяйственного назначения и других землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя				Р (СН 452-73. «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»)
				на землях несельскохозяйственного назначения, непригодных для сельского хозяйства землях и землях государственного лесного фонда, где не производится снятие и восстановление плодородного слоя								
				для одного водовода или коллектора	для двух водоводов или коллекторов (в одной траншее)	для одного водовода или коллектора	для двух водоводов или коллекторов (в одной траншее)					
		А. Стальные трубы										

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования						Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		1. До 426 включительно	до 3	20	23	28	31	
		2. Более 426 до 720 включительно	то же	23	26	33	36	
		3. Более 720 до 1020 включительно	«	28	31	39	42	
		4. Более 1020 до 1220 включительно	«	30	33	42	45	
		5. Более 1220 до 1420 включительно	«	32	35	45	48	
		Б. Чугунные, железобетонные, асбестоцементные и керамические трубы						
		6. До 600 включительно						
			2	28	32	37	41	
			3	31	34	40	43	
			4	37	40	47	50	
			5	42	45	53	56	
			6	50	53	61	64	
			7	55	59	67	71	
		7. Более 600 до 800 включительно						
			2	28	32	37	41	
			3	32	35	41	45	
			4	39	42	49	52	
			5	43	47	54	58	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования						Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
			6	51	55	62	67	
			7	56	61	68	73	
		8. Более 800 до 1000 включительно						
			2	28	32	37	41	
			3	32	35	41	45	
			4	39	42	49	52	
			5	43	47	54	58	
			6	51	55	62	67	
			7	58	62	70	74	
		9. Более 1000 до 1200 включительно						
			2	30	34	39	43	
			3	34	37	43	47	
			4	40	43	50	54	
			5	45	50	55	61	
			6	51	55	62	67	
			7	58	62	70	75	
		10. Более 1200 до 1500 включительно						
			3	35	39	44	49	
			4	41	45	51	56	
			5	45	50	55	61	
			6	53	57	64	69	
			7	58	64	70	76	
		11. Более 1500 до 2000 включительно						
			3	36	41	46	51	
			4	42	47	52	58	
			5	46	52	57	63	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования						Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹	
			6	54	59	66	71		
			7	60	66	74	80		
4.7.4	Нормы отвода земель для линий связи	Линии связи			Ширина полос земель, м			Р (СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи)	
		Кабельные линии Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы): для линий связи (кроме линий радиофикации) для линий радиофикации			6 5				
		Воздушные линии Полоса земли для установки опор и подвески проводов (по всей длине трассы)			6				
4.7.5	Ширина полос земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 500 кВ	Опоры воздушных линий электропередачи	Ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ						О (Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ 14278 тм-т1.)
			0,38-10	35	110	150-220	330	500	
		1. Железобетонные							
		1.1. Одноцепные	8	9(11)	10(12)	12(16)	(21)	15	
		1.2. Двухцепные	8	10	12	24(32)	28	-	
		2. Стальные							
		2.1. Одноцепные	8	11	12	15	18(21)	15	
		2.2. Двухцепные	8	11	14	18	22	-	
		3. Деревянные							
		3.1. Одноцепные	8	10	12	15	-	-	
		3.2. Двухцепные	8	-	-	-	-	-	
		Примечания: 1) в скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов; 2) для ВЛ 500 ширина полосы 15 м является суммарной шириной трех отдельных полос по 5 м.							
		5. Зоны специального значения							

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования					Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		5.1. Нормативы обеспеченности организации мест захоронения, ритуальных услуг					
5.1.1	Нормативные размеры земельного участка для кладбища	№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Величина	Максимальный размер земельного участка	О (СП 42.13330.2016) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
		1	Кладбище традиционного захоронения	га на 1 тыс. чел.	0,24	20 га	
		2	Кладбище урновых захоронений после кремации	га на 1 тыс. чел.	0,02	40 га (в том числе и в случае использования кладбища для смешанных захоронений – урновых и традиционных)	
		3	Федеральное военное мемориальное кладбище	м ² на 1 захоронение	5	40 га	
5.1.2	Нормативные требования к размещению объектов ритуального назначения	Кладбище с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам; от водозаборных сооружений на водных объектах, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, в соответствии с требованиями к зонам санитарной охраны водных объектов; от многоквартирных жилых домов; индивидуальных жилых домов; детских игровых и спортивных площадок; зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; медицинских, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций; учреждений по предоставлению социальных услуг гражданам; территорий ведения гражданами садоводства и огородничества до колумбариев и стен скорби для захоронения урн с прахом умерших должны составлять не менее 50 метров; до зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания - не менее 50 метров.					О (СанПиН 2.1.3684-21)
5.1.3	Нормативные требования к участку, отводимому	Участок, отводимый под кладбище, должен соответствовать следующим требованиям: иметь уклон в сторону, противоположную от населенных пунктов, открытых водоемов,					О (СанПиН 2.1.3684-21)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования		Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹	
	под кладбище.	потоков грунтовых вод, используемых населением для питьевых и хозяйственно-бытовых целей; не затопляться при паводках; иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован только для размещения кладбища для погребения после кремации; иметь сухую, пористую почву на глубине 1,5 метров и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%.			
5.1.4	Нормативные требования к использованию территорий закрытых кладбищ.	– Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.		О (СанПиН 2.1.3684-21)	
5.1.5.	Нормативные требования к благоустройству объектов ритуального назначения.	На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. Территория санитарно-защитных зон объектов ритуального назначения должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.		О (СанПиН 2.1.3684-21)	
		5.2. Нормативы размещения объектов сферы обращения с отходами. Нормативные размеры земельного участка для полигона ТБО, место расположения			
5.2.1	Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твёрдых бытовых отходов	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га		Р	
		Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год:			
		- до 100	0,05		300
		- свыше 100	0,05		500
		Склады компоста	0,04		300
		Полигоны*	0,02-0,05		500
		Поля компостирования	0,5-1		500
		Мусороперегрузочные	0,04		100

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования		Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹	
	станции				
	Сливные станции	0,02	300		
	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000		
5.2.2	Нормативы накопления твёрдых бытовых отходов	Количество бытовых отходов, чел./год*		Р (СП 42.13330.2016; Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления (Утвержден Госкомитетом по охране окружающей среды от 1999-03-07))	
			кг		л
		От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190-225		900-1000
		От прочих жилых зданий	300-450		1100-1500
		Общее количество по населённому пункту с учётом общественных зданий	280-300		1400-1500
		Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)	-		2000-3500
		Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков	5-15		8-20
		Примечание: При разработке генеральных схем очистки муниципальных образований, приведённые нормы накопления твердых бытовых отходов могут быть уточнены.			
5.2.3	Нормативы накопления крупногабаритных коммунальных отходов	Показатели накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.		Р (СП 42.13330.2016)	
5.2.4	Нормативные требования к мероприятиям по мусороудалению	При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка, сортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.		Р (СанПиН 2.1.3684-21)	
5.2.5	Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросборников	В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, ограждена зелеными насаждениями, а также отделена от площадок для отдыха и занятий спортом.		О (СанПиН 2.1.3684-21)	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
5.2.6	Нормативные требования к расчёту числа устанавливаемых контейнеров для мусора	Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.	Р (СанПиН 2.1.3684-21)
5.2.7	Нормативные требования к размещению объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления	Производственные отходы (отработанные аккумуляторы, отработанных шины, макулатура древесные отходы, отходы полимеров и пластмасс, сухая зола, золошлаки ТЭЦ) подлежат переработке на специализированных предприятиях	О (СанПиН 2.1.3684-21)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
5.2.8	Нормативные требования к размещению объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления	Для оказания услуг по приему вторичных материальных ресурсов от населения используются приемные пункты, (макулатура, стекло, ПЭТ, отходы из полимеров, алюминиевые и консервные банки). Утилизация и переработка вторичных материальных ресурсов с получением готовой продукции и вторичного сырья ведется специализированными организациями. Выбор участков под строительство предприятий по переработке, термическому обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов должен осуществляться исходя из оценки возможностей использования территории для данных целей в соответствии с действующими санитарными нормами. Полигоны для складирования отходов производства и потребления размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Размещение объекта складирования не допускается: – на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; – во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; – в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений; – в рекреационных зонах; – в местах выклинивания водоносных горизонтов; – в границах, установленных водоохранных зон открытых водоемов. Объекты складирования отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия. Выбор участка для размещения объекта осуществляется на альтернативной основе в соответствии с предпроектными проработками. Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.	О (СанПиН 2.1.3684-21)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
5.2.9	Нормативные требования к утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений	Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов. Опасные медицинские отходы необходимо уничтожать на специальных установках по обезвреживанию отходов лечебно-профилактических учреждений термическими методами. Транспортирование, обезвреживание и захоронение медицинских отходов по составу близких к промышленным осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.	О (СанПиН 2.1.3684-21)
5.2.10	Нормативные требования к размещению объектов утилизации токсичных отходов	Участок для размещения полигона токсичных отходов должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.	О (СП 127.13330.2017)
5.2.11	Нормативные требования к размещению объектов утилизации биологических отходов	Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м ² . Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: – жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; – скотопрогонов и пастбищ – 200 м; – автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м.	О (Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов- Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626)
		В качестве объектов утилизации биологических отходов также возможно использование установок термической утилизации. Размещение установок термической утилизации биологических отходов производится на расстоянии не менее 1000 м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов). Размеры земельных участков установок термической утилизации биологических отходов принимаются в соответствии с выбранным типом установки и техническими условиями эксплуатации.	Р (Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626)
		Размещение скотомогильников (биотермических ям) и установок термической утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.	О (Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626) (Водный кодекс РФ)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования			Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹	
5.2.12	Нормативы накопления твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях	Бытовые отходы		Количество бытовых отходов чел./год		Р (СП 42.13330.2016)
				кг	л	
		Твердые:				
		От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом		190-225	900-1000	
		От прочих жилых зданий		300-450	1100-1500	
		Общее количество по городу с учетом общественных зданий		280-300	1400-1500	
		Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)-		-	2000-3500	
		Смет с 1 м твердых покрытий улиц, площадей и парков		5-15	8-20	
				В соответствии с положениями пункта 24 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления могут устанавливать Нормативы накопления твердых бытовых отходов в соответствующих муниципальных образованиях. В случае наличия указанных НПА, установленные нормативы считать приоритетными.		
		6. Зоны сельскохозяйственного использования				
		6.1. Нормативные требования к осуществлению сельскохозяйственной деятельности				
6.1.1	Размеры земельных участков, предоставляемых в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Процедуры и критерии предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений, устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики или органами местного самоуправления, в соответствии с их компетенцией.			О	
6.1.2	Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев	Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев бесплатного предоставления земельных участков многодетным гражданам определяются в соответствии с действующим законодательством КБР. а) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства: - из земель сельскохозяйственного назначения: минимальный – 0,5 га, максимальный – до 1 га; - из земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления деятельности фермерского хозяйства, минимальный и максимальный размеры земельных участков определяются согласно установленным нормам отвода земельных участков для конкретных видов деятельности;			О	

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
	бесплатного предоставления земельных участков многодетным гражданам	б) для ведения садоводства: минимальный – 0,05 га, максимальный – 0,15 га; в) для ведения огородничества: минимальный – 0,05 га, максимальный - 0, 5 га; г) для ведения животноводства: минимальный - 0,3 га, максимальный - 1,0 га; д) для ведения дачного строительства: минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га.	
6.1.3	Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых бесплатно в собственность многодетным гражданам	Процедуры и критерии предоставления в собственность многодетным гражданам земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений, устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики 1. Установить предельные размеры земельных участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно: минимальные: а) для ведения личного подсобного хозяйства - 0,15 га; б) для индивидуального жилищного строительства - 0,06 га; в) для ведения садоводства - 0,1 га; г) для дачного строительства - 0,06 га; д) для ведения огородничества - 0,1 га; максимальные: а) для ведения личного подсобного хозяйства - 0,3 га; б) для индивидуального жилищного строительства - 0,1 га; в) для ведения садоводства - 0,25 га; г) для дачного строительства - 0,2 га; д) для ведения огородничества - 0,25 га. Фактический размер земельного участка, предоставляемого в собственность многодетным гражданам, определяется исходя из документов территориального планирования соответствующего муниципального образования и в соответствии с нормами земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации.	О
6.1.4	Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в собственности КБР, гражданам в собственность бесплатно, за исключением случаев бесплатного	Устанавливаются равными минимальным размерам земельных участков, установленным органами местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен соответствующий земельный участок, для указанных целей использования	О

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
	предоставления земельных участков многодетным гражданам, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства		
		6.2. Нормативные параметры застройки зон объектов сельскохозяйственного назначения	
6.2.1	Нормативный размер земельного участка сельскохозяйственного предприятия	Принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки	Р (СП 19.13330.2019)
6.2.2	Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий, %	Показатели минимальной плотности застройки площадок с/х предприятий принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
6.2.3	Предприятия крупного рогатого скота <*> ----- ----- <*> Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10%.	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
6.2.4	Предприятия свиноводческие	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
6.2.5	Предприятия овцеводческие	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
6.2.6	Предприятия козоводче- ские	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
6.2.7	Предприятия коневодче- ские кумысные	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
6.2.8	Предприятия птицеводче- ские <*> ----- -----	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
	<*> Показатели приведены для одноэтажных зданий		
6.2.9	Предприятия звероводческие и кролиководческие	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
6.2.10	Предприятия тепличные	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
6.2.11	Предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
6.2.12	Глубинные складские комплексы минеральных удобрений	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
6.2.13	Прочие предприятия	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
6.2.14	Фермерские (крестьянские) хозяйства	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
6.2.15	Процент озеленения на участках сельскохозяйственных предприятий, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия	Показатели принимать в соответствии с СП 19.13330.2019	О (СП 19.13330.2019)
		7. Нормативные требования к охране окружающей среды при осуществлении градостроительной деятельности	
7.1	Нормативные требования к размещению предприятий и объектов, негативно воздействующих на окружающую среду	Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.	Р (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. 25.04.2014))
		Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы.	О (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. 25.04.2014))
		Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.	Р (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. 25.04.2014))
		Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 - 40 %, в течение зимы 50 - 60 % дней).	Р (СП 42.13330.2016)
		Отвалы, содержащие уголь, сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть размещены от жилых и общественных зданий и сооружений на расстоянии, определяемом расчетом, но не ближе расчетного опасного сдвига отвалов. Перечисленные объекты необходимо размещать за границами населённых пунктов с обязательным строительством объектов по их утилизации. Все эти устройства необходимо ограждать полосами древесно-кустарниковых насаждений шириной от 20-50 метров.	О (СП 42.13330.2016)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам.	О (Водный кодекс РФ)
		При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.	Р (СП 42.13330.2016)
		Территории сельскохозяйственных предприятий, расположенных на прибрежных участках водоемов необходимо оборудовать системами сбора и отведения поверхностных стоков.	Р (СП 42.13330.2016)
		Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстояние возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.	О (СП 42.13330.2016)
7.2	Нормативные требования к застройке территорий месторождений полезных ископаемых	При градостроительном проектировании населённых пунктов, промышленных комплексов и других объектов необходимо получение заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. Территории месторождений полезных ископаемых застройке не подлежат. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр и органов Федерального горного и промышленного надзора России в установленном ими порядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.	О (Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1)
7.3	Нормативная продолжительность инсоляции жилых и общественных зданий	Нормативные требования к инсоляции помещений жилых зданий определены в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вся территория Кабардино-Балкарской Республики располагается в южной зоне (южнее 48° с. ш.). Нормативная продолжительность инсоляции не менее – 1 час 30 минут. Дата начала календарного периода – 22 февраля. Дата конца календарного периода – 22 сентября.	О (СанПиН 1.2.3685-21)
		8. Нормативные требования к использованию особо охраняемых территорий при осуществлении градостроительной деятельности	
8.1	Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального района мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-	При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территории необходимо предусматривать полосу земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенную для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 мет-	О (Водный кодекс РФ)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования					Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
	ни и здоровья	ров. На прилегающих к водным объектам территориях запрещается возведение сооружений прекращающих доступу граждан к водным объектам общего пользования, застройка береговых полос, возведение в них хозяйственных построек и ограждений. Использование береговой полосы и водных объектов для купания и удовлетворения личных и бытовых нужд граждан осуществляется в соответствии с правилами использования водных объектов общего пользования, устанавливаемыми органами местного самоуправления. Организованные места рекреации водных объектов должны быть оборудованы спасательными станциями: 1 спасательная станция - на каждый организованный пляж. Водоохранные зоны водных объектов могут быть использованы для дачного строительства, садоводства и ИЖС, но при этом должны быть установлены прибрежные защитные полосы, где вводятся ограничения хозяйственной и любой другой деятельности.					
8.2	Нормативные требования к охране водных объектов	Название водотока	Куда впадает	Длина водотока, км	Прибрежная защитная полоса, м	Водоохранная зона, м	О (Водный кодекс РФ);
		Терек	Каспийское море	623	Устанавливается в соответствии с действующим законодательством	200	
		Малка	Терек	216		200	
		Баксан	Малка	173		200	
		Черек	Баксан	131		200	
8.3	Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории	При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать установленные законодательством РФ режимы ограничения строительства в зонах с особыми условиями использования территории.					О
8.4	Нормативные требования к охране объектов культурного наследия при градостроительном проектировании	Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в документах территориального планирования и документации по планировке территории, на основании ранее утверждённых в соответствии с законодательством документов. Границы зон охраны объекта культурного наследия согласно действующему федеральному законодательству утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. 18.05.2011). Отображение границ зон охраны объектов культурного наследия в составе графических материалов документов территориального планирования и документации по планировке тер-					О (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
		ритории возможно только на основе утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны объектов культурного наследия. В соответствии требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации в соответствии с Положениями № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	
8.5	Нормативы охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов.	При подготовке документов территориального планирования необходимо соблюдение требований Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Виды пользования, допускаемые на особо охраняемых природных территориях краевого и местного значения, осуществляются в соответствии с утвержденными положениями об этих территориях, исходя из приоритетности охраны природных комплексов и объектов на этих территориях, и не должны противоречить целям образования особо охраняемых природных территорий. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур запрещается на землях заповедников, заказников, национальных и природных парков, ботанических садов, дендрологических парков, если проектируемые объекты не связаны с	О (Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ)

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования	Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹																																
		целевым назначением этих территорий или если это не предусмотрено положениями об ООПТ. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные участки и другие природные ресурсы, которые включаются в состав особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения, кроме как по решению органов государственной власти КБР в соответствии с федеральными законами. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, используются в соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой природной территории и целевым назначением земель, определяемыми лесным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и положением о соответствующей особо охраняемой природной территории. Использование, охрана, защита, и воспроизводство лесов, расположенных на землях населенных пунктов и на землях, находящихся в муниципальной собственности осуществляется на основании лесохозяйственных регламентов, утверждённых органами местного самоуправления.																																	
		9. Нормативные требования допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера																																	
9.1	Нормативные требования к ГОЧС	<table><tr><th>№ п/п</th><th>Наименование объекта</th><th>Единица измерения</th><th>Величина</th></tr><tr><td>1.</td><td>Пожарные депо</td><td>Минуты</td><td>20</td></tr><tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">Защитные сооружения</td><td>Вместимость (чел.)</td><td>150</td></tr><tr><td>Радиус доступности (м)</td><td>500</td></tr><tr><td rowspan="2">3.</td><td rowspan="2">Противорадиационные укрытия</td><td>Вместимость (чел.)</td><td>5</td></tr><tr><td>Радиус доступности (м)</td><td>500</td></tr><tr><td>4.</td><td>Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта</td><td colspan="2">На всех въездах и выездах населенного пункта</td></tr><tr><td>5.</td><td>Пункты временного размещения</td><td colspan="2">Не регламентируется</td></tr><tr><td>6.</td><td>Сборные эвакуационные пункты</td><td>Радиус</td><td>500 м.</td></tr></table>	№ п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Величина	1.	Пожарные депо	Минуты	20	2.	Защитные сооружения	Вместимость (чел.)	150	Радиус доступности (м)	500	3.	Противорадиационные укрытия	Вместимость (чел.)	5	Радиус доступности (м)	500	4.	Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта	На всех въездах и выездах населенного пункта		5.	Пункты временного размещения	Не регламентируется		6.	Сборные эвакуационные пункты	Радиус	500 м.	О (ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22.07. 2008; СП 11.13130.2009 СП 88.13330.2022)
№ п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Величина																																
1.	Пожарные депо	Минуты	20																																
2.	Защитные сооружения	Вместимость (чел.)	150																																
		Радиус доступности (м)	500																																
3.	Противорадиационные укрытия	Вместимость (чел.)	5																																
		Радиус доступности (м)	500																																
4.	Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта	На всех въездах и выездах населенного пункта																																	
5.	Пункты временного размещения	Не регламентируется																																	
6.	Сборные эвакуационные пункты	Радиус	500 м.																																

№	Наименование норматива / групп нормативов	Значение нормативного показателя, требования				Применение норматива (обязательное – О; рекомендуемое – Р) ¹
				доступности (м)		
		7.	Сирены	Радиус действия (м)	Охват всех жилых, обществен- ственных, социальных и деловых зон, а также кате- горированных предприятий	
		8.	Объекты противопожарного водоснабжения	Обеспеченность (ед.)	Охват всей территории населенного пункта и предприятий	